



Gabinete de Pared para Rack / 12 UR / 19 Pulgadas / Puerta con Vidrio Templado / 600 mm (23.6 in) Ancho / Ventilación Cruzada / Negro

SKU: EWMW242425 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$24,324.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de pared AccessPlus diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones en espacios reducidos. Estructura compacta de 12 UR con montaje para rack de 19 pulgadas y espaciado universal EIA. La puerta incorpora una ventana de vidrio templado que permite el monitoreo visual de LEDs de estado, indicadores y pantallas sin necesidad de abrir el gabinete. Incluye riegos numerados y roscados #10-32, ángulos de rack ajustables con autoconducción a tierra, ventilación cruzada para disipación térmica eficiente, y sistema de gestión de cableado con chiqueadores y placas de montaje. Permite instalación sin herramientas por una sola persona.

Características Generales

- Puerta con ventana de seguridad de vidrio templado
- Montaje de rack 19 pulgadas con espaciado universal EIA
- Instalación sin herramientas por una sola persona
- Ángulos de rack autoconducción a tierra ajustables
- Ventilación cruzada para disipación eficiente de calor
- Gestión de cableado con chiqueadores y placas de montaje
- Rieles numerados y roscados #10-32

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Capacidad: 12 UR
- Ancho: 600 mm (23.6 in)
- Profundidad: 637 mm (25.1 in)
- Altura: 610 mm (24 in)
- Color: Negro
- Puerta: Acero sólido con ventana de vidrio templado

Contenido del Paquete

- Gabinete de pared AccessPlus
- Rieles numerados y roscados #10-32
- Ángulos de rack ajustables
- Chiqueadores y placas de montaje para gestión de cableado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas por una sola persona
Característica 2	Puerta con vidrio templado para monitoreo visual sin abrir
Característica 3	Ventilación cruzada para disipación eficiente de calor
Característica 4	Rieles numerados y roscados #10-32 con espaciado EIA universal
Característica 5	Ángulos de rack ajustables con autoconducción a tierra
Característica 6	Gestión de cableado con chiqueadores y placas de montaje