



Gabinete de Pared para Redes / 4U / Profundidad 250 mm (9.8 in) / Acero Galvanizado Calibre 20 / Montaje Compacto

SKU: LPWR50304U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$1,761.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de montaje en pared de 4 unidades de rack, fabricado en lámina de acero galvanizado rolado en frío calibre 20 con acabado de pintura electrostática negra resistente a golpes. Diseñado para instalaciones de redes y telecomunicaciones en espacios compactos donde la profundidad es un factor crítico, con una profundidad máxima de trabajo de 250 mm. Cumple con los estándares internacionales EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D, garantizando compatibilidad con equipos de rack estándar. Se envía premontado de fábrica, listo para su instalación inmediata, e incluye kit de tornillería completo para la fijación del equipo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: 4 unidades de rack (4U)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Profundidad máxima de trabajo: 250 mm (9.8 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: Pintura electrostática negra resistente a golpes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple normas: EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de montaje: En pared, diseño compacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Condición de envío: Premontado de fábrica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye: Kit de tornillería completo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Normatividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 4U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad de trabajo: 250 mm (9.8 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar EIA-310<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar ANSI/TIA RS-310-D</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado rolado en frío<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Calibre: 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Pintura electrostática negra<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia: Resistente a golpes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete premontado de 4U<li style='padding: 6px 0;*>Kit de tornillería completo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Premontado de fábrica para instalación inmediata sin ensamblado previo
Característica 2	Acero galvanizado rolado en frío calibre 20 para alta resistencia estructural
Característica 3	Pintura electrostática negra resistente a impactos y desgaste operativo
Característica 4	Cumple estándares EIA-310 y ANSI/TIA RS-310-D para compatibilidad de equipos
Característica 5	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos de telecomunicaciones
Característica 6	Kit de tornillería completo incluido para fijación segura del equipo