



Gabinete de Pared 19 in / 6U / Profundidad 455 mm (17.9 in) / Cristal Templado / Carga 60 kg / 2 Ventiladores / Panel Cepillo

SKU: PS06550G Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes NEMA para Interior y Exterior

\$3,230.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared 19 in de 6U diseñado para instalaciones de red profesionales que requieren organización, seguridad y refrigeración controlada. Su estructura de acero de alta resistencia soporta hasta 60 kg de carga, mientras que la puerta de cristal templado con cerradura permite visualización del equipamiento sin comprometer la protección física. Incluye dos ventiladores con operación silenciosa de 42/36 dB(A), adecuados para entornos sensibles al ruido, y panel cepillo para gestión ordenada de cables. Los rieles 10-32 con tuerca enjaulada facilitan el montaje de equipos activos y pasivos. El gabinete se entrega totalmente armado y listo para fijación en pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 6UDimensiones (Al x An x Pr): 368 x 600 x 550 mmProfundidad de trabajo: 455 mm (17.9 in)Capacidad de carga: 60 kgMontaje: ParedMaterial: AceroColor: NegroPuerta: Cristal templado con cerradura, apertura reversibleRieles: 10-32 con tuerca enjauladaVentilación: 2 ventiladores incluidos, 42/36 dB(A)Gestión de cables: Panel cepillo integradoEntrega: Totalmente armado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad: 6UCarga máxima: 60 kgVentiladores: 2 unidadesNivel de ruido: 42/36 dB(A)Panel cepillo: Integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 600 x 550 mmProfundidad de trabajo: 455 mm (17.9 in)Material: AceroColor: NegroMontaje: ParedPuerta: Cristal templado con cerraduraApertura de puerta: ReversibleRieles: 10-32 (tuerca enjaulada)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Gabinete de pared 6U totalmente armado2 ventiladoresPanel cepillo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta de cristal templado con cerradura y apertura reversible
Característica 2	Panel cepillo integrado para gestión ordenada de cables
Característica 3	Rieles con tuerca enjaulada 10-32 para montaje rápido
Característica 4	Estructura de acero de alta resistencia para montaje seguro
Característica 5	2 ventiladores incluidos para refrigeración eficiente
Característica 6	Totalmente armado listo para instalación inmediata