



Gabinete de Pared 19 in / 6U / Profundidad 455 mm / Carga 60 kg / Puerta Perforada / 2 Ventiladores / Panel Cepillo

SKU: PS-06-550D Marca: PRECISION Categoría: Racks Cerrados

\$3,212.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de pared de 6U diseñado para instalaciones de red profesionales que requieren organización, ventilación eficiente y gestión de cables en espacios reducidos. Su estructura de acero soporta hasta 60 kg de carga, mientras que la puerta perforada y los dos ventiladores integrados garantizan una circulación de aire adecuada para mantener la temperatura operativa de los equipos. El panel tipo cepillo permite el paso de cables sin comprometer la estética ni la protección interna. Se envía completamente armado, facilitando una instalación inmediata en entornos de oficina, centro de datos perimetral o salas de telecomunicaciones. Los rieles con tuerca enjaulada 10-32 permiten el montaje rápido de equipos activos, pasivos y de almacenamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 6U<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 600 x 550 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de trabajo: 455 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rieles: 10-32 con tuerca enjaulada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: 60 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta perforada para ventilación eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 ventiladores silenciosos: 42/36 dB(A)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel tipo cepillo incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Envío totalmente armado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad U: 6U<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: 60 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de trabajo: 455 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de ruido: 42/36 dB(A)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (H x W x D): 368 x 600 x 550 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puerta: Perforada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rieles: 10-32 tuerca enjaulada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gabinete de pared 6U totalmente armado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 ventiladores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel tipo cepillo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Envío totalmente armado listo para instalar
Característica 2	Ventilación dual con 2 ventiladores incluidos
Característica 3	Panel cepillo para gestión ordenada de cables
Característica 4	Puerta perforada para flujo de aire optimizado
Característica 5	Rieles con tuerca enjaulada 10-32 para montaje rápido
Característica 6	Estructura de acero de alta resistencia 60 kg