



Gabinete de Pared y Piso / 12U Rack 19" / Cristal Templado / Carga 40 kg / Laterales Desmontables / 600 x 635 x 450 mm (23.6 x 25 x 17.7 in)

SKU: DS-XS6412-S/B Marca: HIKVISION Categoría: Racks Cerrados

\$3,969.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de montaje dual diseñado para instalaciones de infraestructura de red, videovigilancia y distribución de servicios de internet. Su estructura metálica con capacidad de 12 unidades de rack 19" permite alojar switches, NVR, DVR, unidades de respaldo y paneles de cableado organizado. La puerta frontal incorpora cristal templado con chapa de seguridad para visualización del equipo sin comprometer la protección física. Los laterales desmontables facilitan el acceso para mantenimiento, gestión de cableado y modificaciones de configuración sin desinstalar el gabinete. Soporta una carga máxima de 40 kg distribuida en los postes rack estándar. El diseño compacto de 600 x 635 x 450 mm (23.6 x 25 x 17.7 in) optimiza el uso de espacio en salas de telecomunicaciones, cuartos técnicos y áreas de distribución de cableado. Compatible con ventilación activa mediante modelo LP-VENT-BASIC para control térmico en ambientes con alta densidad de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de instalación: Pared / Piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventana: Cristal templado en puerta frontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Laterales: Desmontables para acceso al equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta: Desmontable con opción de configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Unidades de rack: 12U, estándar 19"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de carga: Hasta 40 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso del gabinete: 21 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ventilador recomendado: LP-VENT-BASIC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Videovigilancia, unidades de respaldo, distribución de internet, cableado de cobre y fibra</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones (An x Al x Pr): 600 × 635 × 450 mm (23.6 x 25 x 17.7 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 21 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga: 40 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventana: Cristal templado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Rack</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack: 12U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: 19"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Postes rack: Incluidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Laterales: Desmontables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo metálico (tapas, laterales, postes rack)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería negra para armado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería para instalación en pared o piso</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota de envío: El producto se envía desarmado para facilitar el transporte y reducir riesgos de daño. Se requiere ensamblaje previo a la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación dual en pared o piso para máxima flexibilidad de despliegue
Característica 2	Laterales desmontables para acceso completo al cableado y equipos
Característica 3	Puerta con cristal templado y chapa de seguridad integrada
Característica 4	Carga máxima de 40 kg para equipos de red y videovigilancia
Característica 5	Diseño compacto de 600 x 635 x 450 mm (23.6 x 25 x 17.7 in) para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con ventilador LP-VENT-BASIC para gestión térmica