



Gabinete de Piso / 12UR / 638 mm Profundidad / 276 kg Carga / Acero ANSI/TIA RS-310-D / Puerta Cristal Templado

SKU: LP-6060-12U Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$8,663.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Gabinete profesional de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia con respaldo de energía. Construido en acero con pintura horneada bajo estándar ANSI/TIA RS-310-D, ofrece una estructura robusta con profundidad de 638 mm y capacidad de carga de 276 kg. La puerta frontal incorpora cristal templado con cierre de seguridad en tres puntos, permitiendo visualización del equipo sin comprometer la protección física. Los laterales desmontables con cerradura facilitan el acceso para mantenimiento, mientras que los cuatro postes rack ajustables permiten adaptar la distancia para una instalación óptima de equipos de diferentes profundidades.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Puerta frontal con cristal templado y cierre de seguridad en 3 puntosLaterales desmontables con cerradura para acceso optimizadoPostes rack ajustables (acercables o retráctiles) para instalación flexibleChapas de seguridad con llave única por chapaPuertas desmontables con opción de cambio de sentido de aperturaPreparación para 1 juego de ventilador LP-VENT-02V2 (no incluido)Niveladores incluidos; ruedas opcionales modelo LP-CAST-72-SETNo compatible con organizadores verticalesEnvío desarmado y empacado en caja de cartón<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Piso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 UR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Profundidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>638 mm (2.09 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>276 kg (608.5 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material / Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero ANSI/TIA RS-310-D, pintura horneada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Laterales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Desmontables con cerradura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Postes rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 postes ajustables (acercables/retráctiles)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema de ventilación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Preparado para LP-VENT-02V2 (no incluido)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Niveladores / Ruedas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Niveladores incluidos; ruedas LP-CAST-72-SET opcionales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>No compatible con organizadores verticales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Condición de envío</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Desarmado, empacado en caja de cartón</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistemas de videovigilancia, unidades de respaldo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta frontal con cristal templado y cierre 3 puntos
Característica 2	Laterales desmontables con cerradura para acceso seguro
Característica 3	Postes rack ajustables para instalación flexible
Característica 4	Preparado para ventilador LP-VENT-02V2
Característica 5	Capacidad de carga de hasta 276 kg
Característica 6	Niveladores incluidos para estabilidad en piso