



Gabinete de Piso 19in / 24UR / 600 mm Profundidad / Carga 532 kg / Puerta con Cristal Templado / Cierre 3 Puntos

SKU: LP-6060-24U-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$18,950.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete profesional de piso para infraestructura de telecomunicaciones con montaje 19in y capacidad de 24 unidades de rack. Estructura con profundidad de 600 mm y capacidad de carga de 532 kg, diseñada para soportar equipamiento de red, servidores y sistemas de comunicación en entornos de alta densidad. Puerta frontal con cristal templado y cierre de seguridad en tres puntos que permite supervisión visual sin comprometer la protección física. Laterales desmontables con cerradura individual y llave única por chapa que facilitan el acceso para mantenimiento y cableado. Los cuatro postes rack son ajustables en profundidad para adaptarse a distintos tamaños de equipo. Incluye niveladores de base; opcionalmente admite ruedas modelo LP-CAST-72-SET. Preparación integrada para un juego de ventiladores LP-VENT-03 o un LP-VENT-02V2 para gestión térmica activa. Se envía completamente armado, listo para instalación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gabinete de piso 19in, 24UR, profundidad 600 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 532 kg estáticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerta frontal con cristal templado y cierre 3 puntos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Postes rack ajustables en profundidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertas desmontables con opción de cambio de sentido de apertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Preparación para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2 (no incluidos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Niveladores incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Posibilidad de añadir 2 organizadores verticales adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Piso</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 600 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 24 UR</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Postes rack: Ajustables en profundidad</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Laterales: Desmontables con cerradura y llave única</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura de puertas: Sentido reversible</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base: Niveladores incluidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilación y Organización</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Preparación ventiladores: LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventiladores incluidos: No</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Organizadores verticales: 2 adicionales opcionales</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ruedas opcionales: LP-CAST-72-SET</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Logística</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estado de envío: Completamente armado</div><div style='padding: 6px 0;'>Accesorios incluidos: Niveladores, llaves de chapas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 532 kg para equipamiento denso
Característica 2	Puerta frontal con cristal templado y cierre triple
Característica 3	Laterales desmontables con llave única por chapa
Característica 4	Postes rack ajustables para adaptarse al equipo
Característica 5	Preparado para ventiladores LP-VENT-03 o LP-VENT-02V2
Característica 6	Niveladores incluidos; ruedas disponibles por separado