



Gabinete de Piso Exterior / Rack 19" 16 U / Ventiladores con Termostato / IP-54 / Espacio para 2 Baterías / 110 VCA / 600 x 1429 x 5 mm

SKU: LP-FORTE-16U-BAT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$31,145.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de piso para exterior diseñado para alojar equipamiento de red y telecomunicaciones en condiciones ambientales desafiantes. Integra rack estándar de 19 pulgadas con 16 unidades de altura, complementado con espacio inferior para dos baterías de respaldo o expansión mediante dos postes de 24 unidades. El sistema de ventilación activa es gobernado por un termostato ajustable que automatiza la gestión térmica según las condiciones internas. La construcción con grado de protección IP-54 garantiza resistencia a la entrada de polvo y salpicaduras de agua, mientras que los filtros antipolvo y el aislante térmico interno preservan la integridad operativa de los componentes instalados. Incluye cuatro terminales de 110 VCA para distribución eléctrica interna, cerradura doble de seguridad, platina posterior para montaje de equipo, y base con taquetes para anclaje directo a piso de concreto. El gabinete se envía completamente ensamblado, listo para despliegue inmediato en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Termostato ajustable con control automático de ventiladores<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección IP-54 contra elementos exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'>Rack estándar 19' con 16 unidades disponibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Espacio para 2 baterías de respaldo en fondo del gabinete<li style='margin-bottom: 8px;'>2 postes de 24 unidades alternativos si no se usan baterías<li style='margin-bottom: 8px;'>4 terminales interiores 110 VCA para conexión de equipos<li style='margin-bottom: 8px;'>Platina interna posterior para instalación de equipo<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura doble de seguridad con llave<li style='margin-bottom: 8px;'>Filtros contra entrada de partículas de polvo<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislante térmico interno<li style='margin-bottom: 8px;'>Base con taquetes incluidos para fijación a piso de concreto<li style='margin-bottom: 8px;'>Envío completamente armado, listo para usar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP-54<li style='margin-bottom: 6px;'>Ventilación: Forzada con termostato ajustable<li style='margin-bottom: 6px;'>Control térmico: Automático por temperatura<li style='margin-bottom: 6px;'>Filtros: Antipolvo integrados<li style='margin-bottom: 6px;'>Aislante térmico: Interno</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones cuerpo: 600 x 1429 x 5 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Rack: 19' estándar, 16 U<li style='margin-bottom: 6px;'>Postes alternativos: 2 x 24 U<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 4 terminales 110 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Anclaje: Base con taquetes para concreto<li style='margin-bottom: 6px;'>Seguridad: Cerradura doble con llave</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración Interna</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>2 postes 24 U expandibles<li style='margin-bottom: 6px;'>Platina interna: Al fondo para equipo adicional<li style='margin-bottom: 6px;'>Distribución eléctrica: 4 puntos 110 VCA interiores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Termostato ajustable activa ventiladores automáticamente según temperatura
Característica 2	Protección IP-54 contra polvo y agua para instalaciones exteriores
Característica 3	Espacio dual: 2 baterías de respaldo o 2 postes de 24 U adicionales
Característica 4	4 terminales 110 VCA interiores para alimentación de equipos
Característica 5	Cerradura doble con llave y aislante térmico interno incluidos
Característica 6	Envío completamente armado con base, taquetes y filtros antipolvo