



Gabinete de Plástico / IP55 / 140 x 190 x 76 mm / -40 a 120°C / Protección EMI / Aplicaciones Múltiples

SKU: PST-1419-E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$127.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de plástico color claro diseñado para protección de equipos electrónicos en entornos comerciales, residenciales e industriales. Su construcción proporciona grado de protección IP55 contra ingreso de polvo y agua, con rango de temperatura operativa de -40°C a 120°C que permite instalación en condiciones climáticas extremas. Integra protección EMI y prevención de electricidad estática para salvaguardar componentes sensibles. Las dimensiones internas de 140 x 190 x 76 mm (ancho x alto x profundidad) ofrecen capacidad suficiente para alojar dispositivos de control, terminales de comunicación o protecciones eléctricas. Incluye tornillería para fijación de tapa, facilitando el montaje y mantenimiento posterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Caja de plástico color claro para instalaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Grado de protección IP55 resistente al agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección EMI y prevención de electricidad estática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -40°C a 120°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye tornillería para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -40°C a 120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP55<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección EMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>Prevención de electricidad estática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones internas: 140 x 190 x 76 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: plástico color claro<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería incluida para tapa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete de plástico PST1419E<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería para tapa</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP55 resistente al agua y polvo para exteriores
Característica 2	Rango operativo extremo de -40°C a 120°C
Característica 3	Blindaje EMI y prevención de descargas electrostáticas
Característica 4	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización
Característica 5	Tornillería incluida para montaje inmediato
Característica 6	Color claro para identificación visual de componentes internos