



Gabinete de Poliéster / IP65 / 300 x 400 x 200 mm / Carga 30 kg / Placa Trasera Incluida / Cerradura con Llave

SKU: PST-3040-20P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$1,264.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de poliéster con grado de protección IP65 diseñado para instalaciones en exteriores sin cobertura, como postes, torres de telecomunicación o superficies murales expuestas a lluvia y acumulación de polvo. Su construcción en poliéster ofrece resistencia a la corrosión con un peso reducido de 2.22 kg, facilitando el montaje en altura. Incluye placa trasera interior de plástico para fijación de equipos activos, cerradura con llave para control de acceso físico, y juego de instalación en pared. Soporta una carga máxima de 30 kg, siendo apto para alojar inyectores PoE, baterías (con ventilación adicional recomendada) o protectores de pico. Cumple normativa RoHS.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Gabinete de poliéster con protección IP65<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones compactas: 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso ligero de 2.22 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de carga hasta 30 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Placa trasera interior de plástico incluida (286 x 310 mm ancho x alto)<li style='margin-bottom: 8px;*>Cerradura de seguridad con llave<li style='margin-bottom: 8px;*>Juego de instalación en pared (4 piezas)<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple normativas IP65 y RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Nivel de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;*>Capacidad de carga máxima: 30 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación: Instalación de PoE en torre, poste o pared<li style='margin-bottom: 6px;*>Almacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración)<li style='margin-bottom: 0;*>Resguardo de protectores de pico<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: Poliéster<li style='margin-bottom: 6px;*>Material de placa interna: Poliéster<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso: 2.22 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Dimensiones: 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 6px;*>Placa trasera para montaje: 286 x 310 mm (ancho x alto)<li style='margin-bottom: 0;*>Cumplimiento: IP65, RoHS<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cuerpo de gabinete<li style='margin-bottom: 6px;*>Puerta<li style='margin-bottom: 6px;*>Placa trasera para montaje de equipo<li style='margin-bottom: 0;*>Juego de instalación en pared (4 piezas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para intemperie completa en exteriores
Característica 2	Carga útil hasta 30 kg con peso propio de solo 2.22 kg
Característica 3	Placa trasera interior 286 x 310 mm para montaje de equipos
Característica 4	Cerradura con llave para seguridad física del equipo
Característica 5	Kit de instalación en pared, poste o torre incluido
Característica 6	Material poliéster resistente a corrosión y cumple RoHS