



Gabinete de Poliéster IP65 / Puerta Transparente / 300 x 400 x 200 mm / Placa Trasera Incluida / Carga Máxima 30 kg

SKU: PST-3040-20PT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$1,260.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de poliéster con grado de protección IP65 diseñado para instalación en exteriores e intemperie. La puerta transparente de polimetilmetacrilato permite la visualización directa del equipo interno sin necesidad de manipular la cerradura, facilitando el monitoreo operativo en campo. Incluye placa trasera interior de poliéster de 286 x 310 mm para el montaje organizado de dispositivos electrónicos, baterías, protectores de pico o fusibles. La estructura de bajo peso (2.22 kg) contrasta con su capacidad de carga de hasta 30 kg, optimizando la logística de instalación en torres, postes y muros. La cerradura con llave integrada y el kit de fijación de cuatro piezas completan una solución lista para despliegue en infraestructura de telecomunicaciones, energía y control industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del gabinete: PoliésterPuerta: Con ventana de polimetilmetacrilato transparenteNivel de protección: IP65Material de placa interna: PoliésterPeso del gabinete: 2.22 kgDimensiones exteriores: 300 x 400 x 200 mm (ancho x alto x profundidad)Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kgCumplimiento normativo: IP65 y RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Grado de protección: IP65Uso: Intemperie y exterioresCarga máxima recomendada: 30 kgCumplimiento: RoHS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: PoliésterPuerta: Polimetilmetacrilato transparenteDimensiones: 300 x 400 x 200 mmPeso: 2.22 kgPlaca trasera: 286 x 310 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Cuerpo y puerta del gabinetePlaca trasera para montaje de equipoCerradura de seguridad con llaveJuego de instalación en pared (4 piezas)</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación de PoE en torre, poste o paredAlmacenamiento de baterías (se recomienda agregar respiración)Resguardo de protectores de pico y fusibles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta transparente de polimetilmetacrilato para monitoreo visual sin abrir
Característica 2	Placa trasera interior 286 x 310 mm para montaje ordenado de equipos
Característica 3	Cerradura con llave para protección física contra accesos no autorizados
Característica 4	Peso ligero 2.22 kg con capacidad de carga hasta 30 kg
Característica 5	Kit de instalación en pared incluido con 4 piezas de fijación
Característica 6	Cumplimiento IP65 y RoHS para uso seguro en intemperie