



SKU: PST-4050-20PT Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >> Gabinete de políéster diseñado para instalaciones en exteriores donde se requiere protección confiable contra agentes ambientales. Su clasificación IP65 garantiza la exclusión de polvo y resistencia a chorros de agua, permitiendo su despliegue en postes, torres de telecomunicación y montajes en pared sin cobertura adicional. La puerta transparente de polimetilmetacrilato facilita la visualización del estado de los equipos sin necesidad de abrir el gabinete, mientras que la placa trasera interior de políéster proporciona una superficie estructurada para el montaje de componentes. Con capacidad de carga de 30 kg y peso propio de 3.27 kg, optimiza la relación entre robustez estructural y facilidad de instalación. Incluye cerradura de seguridad con llave y kit completo de fijación mural. </p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Material del gabinete: Poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Material de la ventana: Polimetilmetacrilato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Nivel de protección: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Material de placa interna: Poliéster<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Peso del gabinete: 3.27 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Dimensiones del gabinete (ancho x alto x profundidad): 400 x 500 x 200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Dimensiones de la ventana (ancho x alto): 220 x 375 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Dimensiones de la placa trasera (ancho x alto): 386 x 408 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Peso de almacenaje máximo recomendado: 30 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Cumplimiento normativo: IP65, RoHS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Aplicación: Instalación de equipos en exteriores (postes, torres de telecomunicación, pared)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 30 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Intemperie, exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventana: 220 x 375 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera: 386 x 408 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo del gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta con ventana transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera interior de plástico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cerradura de seguridad con llave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Juego de instalación en pared (4 piezas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y lluvia en exteriores
Característica 2	Puerta transparente de polimetilmetacrilato con cerradura y llave
Característica 3	Placa trasera interior 386 x 408 mm para montaje de equipos
Característica 4	Capacidad de carga hasta 30 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 5	Kit de instalación en pared con 4 piezas incluido
Característica 6	Construcción en poliéster ligero de 3.27 kg para fácil montaje