



Gabinete de Poliéster IP65 Uso en Intemperie (600 x 800 x 300 mm) con Placa Trasera Interior de Plástico (Incluye Chapa y Llave).

SKU: PST-6080-30P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$5,770.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de poliéster reforzado diseñado para instalaciones en exteriores sin protección estructural contra precipitaciones o acumulación de polvo. Su construcción en poliéster resistente a la intemperie y certificación IP65 permiten albergar equipos de red, inyectores PoE, baterías y dispositivos de telecomunicación en postes, torres o superficies murales. Incluye placa trasera interior de plástico con dimensiones 581 x 705 mm para montaje ordenado de componentes, cerradura de seguridad con llave, y juego de instalación en pared de cuatro piezas. El gabinete soporta una carga máxima de 25 kg distribuida en su interior.

Características Generales

Material: Poliéster resistente a intemperie
Nivel de protección: IP65 contra agua y polvo
Dimensiones: 600 x 800 x 300 mm (ancho x alto x profundidad)
Peso del gabinete: 9.34 kg
Capacidad de carga máxima recomendada: 25 kg
Placa trasera interior: 581 x 705 mm (ancho x alto), material plástico
Cerradura de seguridad con llave incluida
Juego de instalación en pared: 4 piezas
Cumplimiento normativo: IP65, RoHS
Aplicación: Instalación de equipos PoE en torre, poste o pared; almacenamiento de baterías
Desempeño
Nivel de protección: IP65
Capacidad de carga: 25 kg máximo
Aplicaciones: Exteriores en postes, torres de telecomunicación, paredes
Físicas / Eléctricas
Material: Poliéster
Dimensiones: 600 x 800 x 300 mm
Peso: 9.34 kg
Placa trasera: 581 x 705 mm, plástico
Cerradura: Con llave incluida
Normativas: IP65, RoHS
Contenido del Paquete
Cuerpo principal: Gabinete con puerta
Placa trasera: Para montaje de equipo
Cerradura: Con llave
Kit de instalación: 4 piezas para montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 certificada contra lluvia y polvo en exteriores
Característica 2	Capacidad de carga 25 kg para equipos de red y telecomunicaciones
Característica 3	Placa trasera interior 581 x 705 mm para montaje flexible de dispositivos
Característica 4	Cerradura con llave incluida para seguridad física del equipo
Característica 5	Kit de instalación en pared con 4 piezas para despliegue inmediato
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones con restricciones ambientales