



Gabinete de Protección IP / ABS Intemperie / IP66 / 300 x 300 x 180 mm / Cierre Inoxidable / Opción Candado 5 mm

SKU: PST-3030-18E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$840.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de protección fabricado en plástico ABS diseñado para instalaciones en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Proporciona protección IP66 contra ingreso de polvo y lluvia intensa, permitiendo albergar equipos de red, fuentes de alimentación PoE, baterías o dispositivos de protección eléctrica. Su construcción ligera de 0.28 kg facilita el montaje en torres de telecomunicación, postes y paredes sin generar carga estructural significativa. El sistema de cierre por broches de acero inoxidable permite opcionalmente la instalación de un candado de perno de 5 mm para seguridad física del contenido. El diseño incorpora adaptabilidad para sistemas de ventilación y paso de cables mediante conectores tipo glándula.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Plástico ABS resistente a intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Nivel de protección: IP66 (polvo y lluvia intensa)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 300 x 300 x 180 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 0.28 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cierre: Broches de acero inoxidable con opción de candado externo 5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bisagras: Plásticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa interna: Plástico ABS para montaje de equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño adaptable para ventilación y conectores tipo glándula<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalación de PoE en torre, poste o pared; almacenamiento de baterías; resguardo de protectores de pico y fusibles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material exterior: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material placa interna: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 300 x 300 x 180 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.28 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bisagras: Plásticas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cierre: Broches acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Polvo y lluvia intensa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Opción candado: Perno 5 mm (no incluido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad física: Cierre con broche inoxidable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo de gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta con bisagras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa interna ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Broches de cierre inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>Empaque</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y lluvia intensa en exteriores
Característica 2	Peso ligero de 0.28 kg para instalación en altura sin sobrecarga
Característica 3	Cierre inoxidable con opción de candado para seguridad física
Característica 4	Diseño adaptable para ventilación y conectores tipo glándula
Característica 5	Compatible con instalación en torres, postes y paredes exteriores
Característica 6	Placa interna ABS para montaje de equipos de red y energía