



Gabinete de Protección IP66 / ABS 350 x 465 x 160 mm / Cierre con Broche Inoxidable / Opción Candado / Compatible Ventilación 60x60 mm

SKU: PST-3546-16E Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$1,038.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de protección exterior fabricado en plástico ABS de alta resistencia, diseñado para albergar equipos de red, sistemas PoE, baterías, protectores de pico, fusibles y tabillas eléctricas en entornos expuestos a intemperie. Su clasificación IP66 garantiza la exclusión total de polvo y resistencia a chorros de agua, permitiendo su instalación directa en postes, torres de telecomunicación o fachadas sin requerir coberturas adicionales. La construcción incluye placa interna de ABS para montaje de componentes, cierre por broche de acero inoxidable con preparación para candado de seguridad, y compatibilidad con sistema de ventilación activa mediante ventiladores de 60x60 mm para aplicaciones con generación de calor.</p></div><div style="margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;"><h3 style="margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material exterior: Plástico ABS de alta resistencia a impactos y degradación UVNivel de protección: IP66 (polvo total / chorros de agua potentes)Dimensiones: 350 x 465 x 160 mm (ancho x alto x profundidad)Peso: 0.46 kgPlaca interna: Plástico ABS para montaje de equiposCierre: Broche de acero inoxidable con opción de candado (perno 5 mm no incluido)Ventilación: Preparado para ventiladores 60x60 mmCompatibilidad: Brackets PST-WP2 para instalación en pared o poste</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;"><h3 style="margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;">Especificaciones Físicas</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Material: Plástico ABSDimensiones (An x Al x Pr): 350 x 465 x 160 mmPeso: 0.46 kgMaterial placa interna: Plástico ABSCierre: Broche inoxidableOpción de seguridad: Candado (perno 5 mm no incluido)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;"><h3 style="margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;">Protección y Ambientales</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Grado de protección: IP66Resistencia al polvo: TotalResistencia al agua: Chorros potentesAplicación: Intemperie directaVentilación opcional: Ventiladores 60x60 mm</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;"><h3 style="margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;">Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Instalación de inyectores y switches PoE en torres, postes o paredesAlmacenamiento de baterías (se recomienda agregar sistema de respiración/ventilación)Resguardo de protectores de pico contra sobretensionesProtección de fusibles y tabillas de distribución eléctricaEquipos de telecomunicaciones en entornos rurales o industriales expuestos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en exteriores sin cubierta adicional
Característica 2	Cierre por broche inoxidable con opción de seguridad por candado
Característica 3	Placa interna ABS integrada para montaje de equipos activos
Característica 4	Compatible con brackets PST-WP2 para fijación en poste o pared
Característica 5	Preparado para ventiladores 60x60 mm para gestión térmica
Característica 6	Peso reducido 0.46 kg para instalación en altura sin carga estructural excesiva