



SKU: PST-1722-11ET Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$371.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;"/>Gabinete de protección exterior fabricado en plástico ABS con puerta transparente de policarbonato, diseñado para aplicaciones en torres de telecomunicación, postes o montaje en pared. Ofrece nivel de protección IP66 contra ingreso de polvo y lluvia, permitiendo albergar equipos PoE, baterías o dispositivos electrónicos sensibles. Su estructura modular incorpora ventilación para disipación térmica, mientras que los cierres de broches de acero inoxidable garantizan durabilidad en condiciones ambientales adversas. La puerta transparente facilita la verificación visual del estado interno sin necesidad de apertura. Compatible con placa interna modelo PST-1722-11EPL para montaje de componentes (no incluida).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta: Transparente de policarbonato resistente<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Nivel de protección: IP66 (exterior)<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones externas: 170 x 220 x 110 mm (ancho x alto x profundidad)<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierre: Broches de acero inoxidable con bisagras plásticas<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura para candado: Perno 5 mm (no incluido)<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa interna compatible: PST-1722-11EPL (no incluida)<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular con ventilación para disipación térmica<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta: Policarbonato transparente<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones externas: 170 x 220 x 110 mm<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierre: Broches de acero inoxidable<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura para candado: Perno 5 mm<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa interna compatible: PST-1722-11EPL<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular para disipación térmica<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta: Policarbonato transparente<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones externas: 170 x 220 x 110 mm<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierre: Broches de acero inoxidable<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cerradura para candado: Perno 5 mm<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Placa interna compatible: PST-1722-11EPL<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño modular para disipación térmica<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerta: Policarbonato transparente<div style='padding: 8px 0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en intemperie total
Característica 2	Puerta transparente de policarbonato para monitoreo visual
Característica 3	Cierre por broches de acero inoxidable resistente a corrosión
Característica 4	Diseño modular con ventilación para disipación térmica
Característica 5	Compatible con placa interna PST-1722-11EPL (no incluida)
Característica 6	Opción de seguridad con candado de perno 5 mm (no incluido)