



Gabinete de Rack 42U / 600 x 1000 mm / Carga 800 kg (1763.7 lb) Estática / Ventilación Integrada / Puertas Perforadas / Totalmente Ensamblado

SKU: UACC-RACK-42U-1000-P Marca: UBIQUITI Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$51,348.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete cerrado de 4 postes y 42U para montaje de piso, diseñado para centros de datos y salas de equipamiento que requieren alta densidad de carga y gestión térmica eficiente. Su estructura en acero SPCC de alta resistencia soporta hasta 800 kg (1763.7 lb) en configuración estática y 320 kg (705.5 lb) con ruedas desplegadas. El diseño totalmente ensamblado elimina tiempos de instalación, mientras que las puertas perforadas reversibles, los paneles laterales removibles con cerradura y el módulo de ventilación integrado optimizan el flujo de aire y facilitan el acceso para mantenimiento. La profundidad de montaje ajustable entre 652.3 mm y 877.3 mm permite alojar equipos de distintas profundidades, y los canales verticales de gestión de cableado organizan el tendido sin obstruir el flujo de aire.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Gabinete de rack 42U con construcción en acero SPCC de alta resistencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Capacidad de carga estática hasta 800 kg (1763.7 lb)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Capacidad de carga dinámica en ruedas hasta 320 kg (705.5 lb)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Diseño totalmente ensamblado listo para uso inmediato<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Profundidad de montaje ajustable de 652.3 mm a 877.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Puertas perforadas reversibles para óptimo flujo de aire<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Paneles laterales removibles con cerradura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Ventilación mejorada con módulo integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);">Canales para gestión vertical de cableado<li style="padding: 8px 0;">Ruedas con seguro incluidas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 5px 0;">Capacidad estática: 800 kg (1763.7 lb)<li style="padding: 5px 0;">Capacidad en ruedas: 320 kg (705.5 lb)<li style="padding: 5px 0;">Profundidad ajustable: 652.3 - 877.3 mm<li style="padding: 5px 0;">Ventilación: Módulo integrado + puertas perforadas</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 6px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Construcción y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 5px 0;">Material: Acero SPCC de alta resistencia<li style="padding: 5px 0;">Configuración: 4 postes, gabinete cerrado<li style="padding: 5px 0;">Puertas: Perforadas reversibles<li style="padding: 5px 0;">Paneles laterales: Removibles con cerradura<li style="padding: 5px 0;">Ruedas: Con seguro incluidas<li style="padding: 5px 0;">Estado: Totalmente ensamblado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 800 kg para equipamiento denso de centro de datos
Característica 2	Diseño totalmente ensamblado sin necesidad de montaje previo
Característica 3	Profundidad ajustable de 652.3 a 877.3 mm para diferentes equipos
Característica 4	Ventilación optimizada con puertas perforadas y módulo integrado
Característica 5	Paneles laterales removibles con llave para acceso controlado
Característica 6	Ruedas con seguro para movilidad segura en instalaciones

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:30