



Gabinete de Techo / 8 UR / Equipo Pasivo / UL2043 Plenum / Acceso Frontal / 19" Dos Niveles / 2.4 ft (0.7 m) Profundidad Estándar

SKU: PZICE Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$46,090.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de techo diseñado exclusivamente para infraestructura de red pasiva, incluyendo paneles de parcheo, bloques 110 y organizadores de cable. Su certificación UL2043 permite instalación segura en espacios plenum por encima de falsos techos, optimizando la topología de cableado por zonas. El acceso frontal facilita movimientos, adiciones y cambios sin interrumpir el entorno. A diferencia de modelos con gestión térmica, este gabinete está especializado para equipos sin generación de calor, manteniendo una operación silenciosa y eficiente en el espacio de manejo de aire.

Características Principales

- 8 UR exclusivo para equipo pasivo y paneles de parcheo
- Organizador horizontal integrado sin accesorios extra
- Acceso frontal para movimientos, adiciones y cambios
- Soporte TIA/EIA 19 pulgadas dos niveles
- Cerradura incluida contra manipulación no autorizada

Especificaciones Técnicas

- 8 UR
- Tipo de Equipo
- Certificación Plenum
- UL2043
- UL2043 Plenum
- UL2043 Plenum / Falso techo
- Soporte TIA/EIA 19" dos niveles
- Organización de Cable
- Organizador horizontal integrado
- Acceso
- Frontal completo
- Seguridad
- Cerradura incluida
- Ubicación
- Techo / Plenum / Falso techo

Nota de diferenciación: A diferencia del modelo PZICEA, este gabinete está optimizado exclusivamente para infraestructura pasiva: paneles de parcheo, bloques 110 y organizadores de cable. Si su proyecto incluye switches PoE, UPS u otros equipos activos con generación de calor, considere el modelo con gestión térmica integrada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje plenum certificado UL2043 para espacios de aire
Característica 2	Organizador horizontal integrado sin accesorios adicionales
Característica 3	Acceso frontal completo para movimientos y cambios
Característica 4	Soporte TIA/EIA 19 pulgadas en dos niveles independientes
Característica 5	Cerradura incluida contra manipulación no autorizada
Característica 6	Optimizado exclusivamente para infraestructura pasiva