



Gabinete de Telecomunicaciones / 24 UR / 600x900 mm / IP55 / Puerta Perforada / Gestión de Cables

SKU: PS1C1269B Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$42,883.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete ProLine S1 de 24 unidades de rack está diseñado para instalaciones de data centers y cuartos de telecomunicaciones que requieren organización, protección y ventilación óptima de equipos de red y servidores. Su estructura compatible con estándar de 19 pulgadas facilita la integración de equipamiento activo, mientras que la puerta frontal perforada con patrón hexagonal maximiza el flujo de aire para mantener temperaturas operativas estables. El sistema integrado de gestión de cables con pasacables mantiene el orden interno y mejora la accesibilidad para mantenimiento. La construcción ofrece protección IP55 contra polvo y agua, asegurando la continuidad operativa en entornos controlados. Es compatible con configuraciones de pasillos fríos y calientes, así como con sistemas de aire acondicionado de precisión.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerta frontal perforada para máximo flujo de aire<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bisagras reversibles en campo para configuración flexible<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manijas ergonómicas con cierre de llave en puertas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paneles laterales extraíbles con pestillo de llave<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compartimento superior para 2 ventiladores de 6 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema integrado de gestión de cables con pasacables<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con racks estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño optimizado para pasillos fríos/calientes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 24 UR<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventilación frontal: Puerta perforada hexagonal<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión de cables: Sistema integrado con pasacables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Estructura</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 1213 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 606 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 898 mm<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Aire acondicionado de precisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesibilidad y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bisagras: Reversibles en campo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cierre: Manijas ergonómicas con llave<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paneles laterales: Extraíbles con pestillo de llave<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventilación superior: Soporte para 2 ventiladores de 6"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puerta perforada hexagonal para máximo flujo de aire
Característica 2	Bisagras reversibles en campo para montaje flexible
Característica 3	Compartimento superior para dos ventiladores de 6"
Característica 4	Paneles laterales extraíbles con llave para acceso seguro
Característica 5	Sistema integrado de gestión de cables profesional
Característica 6	Compatible con pasillos fríos/calientes de data center