



Gabinete de Uso Exterior / 500x400x260 mm / 19.7x15.7x10.2 in / IP66 NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero 1.5 mm / Platina de Montaje

SKU: MAS0504026R5    Marca: HOFFMAN    Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$3,367.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Gabinete de Uso Exterior para Aplicaciones Industriales</h2><p style='color: inherit; margin-bottom: 1rem;'>Los gabinetes de pared de una sola puerta de la gama MAS ofrecen protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 para entornos exigentes. Su construcción en acero dulce de 1.5 mm soldado garantiza durabilidad en condiciones adversas. El diseño plegado y costura soldada del cuerpo, junto con juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles, asegura la máxima integridad del sellado. La puerta montada en superficie con bisagras ocultas extraíbles permite una apertura de 130° para acceso completo al interior. Los cuatro orificios de 8.5 mm para fijación a pared incluyen depresiones de 20.4 mm x 2 mm que facilitan la circulación de aire en la parte posterior, previniendo acumulación de humedad.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.25rem; margin-bottom: 1.5rem;'><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra impactos</li><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130°</li><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Cuerpo de acero dulce 16GA (1.5 mm) plegado y soldado</li><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Cuatro orificios de 8.5 mm para fijación a pared con depresiones de 20.4 mm x 2 mm</li><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles de sellado</li><li style='margin-bottom: 0.5rem;'>Platina de montaje incluida con marcaje cada 10 mm</li></ul><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Dimensiones Exteriores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>500 x 400 x 260 mm<br>19.7 x 15.7 x 10.2 in</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Grados de Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>IP66 / NEMA 4/12/13<br>IK10</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Tipo de Puerta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Montada en superficie<br>Apertura 130°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Bisagras</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Ocultas extraíbles<br>Acero inoxidable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Fijación a Pared</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>4 orificios Ø 8.5 mm<br>Depresiones Ø 20.4 x 2 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Sellado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Juntas de poliuretano<br>Inyectadas sin puntos débiles</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Platina de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Incluida<br>Marcaje cada 10 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Gris claro RAL 7035<br>Recubrimiento en poliéster</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.025em; margin-bottom: 0.25rem;'>Plegado y costura soldada<br>Alta rigidez estructural</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección total contra polvo y chorros de agua potentes           |
| Característica 2 | Bisagras ocultas extraíbles con apertura amplia de 130°            |
| Característica 3 | Cuerpo soldado en acero 16GA con rigidez estructural superior      |
| Característica 4 | Orificios de fijación con depresiones para ventilación posterior   |
| Característica 5 | Juntas de poliuretano inyectadas sin puntos débiles de sellado     |
| Característica 6 | Platina de montaje con marcaje cada 10 mm para instalación precisa |