



Gabinete de Uso Exterior / IP66 / NEMA 4/12/13 / IK10 / Acero Dulce 1.5 mm / 600 x 400 x 210 mm (23.62 x 15.75 x 8.27 in) / Platina de Montaje

SKU: MA50604021R5 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$2,396.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete de uso exterior diseñado para la protección de equipos electrónicos y de control en entornos industriales severos. Fabricado en acero dulce de 1.5 mm con costura soldada, ofrece resistencia estructural superior contra impactos mecánicos (IK10), ingress de polvo y agua (IP66), y condiciones ambientales exigentes (NEMA 4/12/13). La puerta montada en superficie incorpora bisagras ocultas extraíbles con pasador cautivo, permitiendo apertura de 130° reversible hacia la izquierda o derecha según requerimiento de instalación. La estanqueidad se garantiza mediante una junta de poliuretano inyectada en una sola pieza, mientras que la placa de montaje interior incluye marcas cada 10 mm para facilitar la instalación ordenada de componentes. Los orificios de fijación a pared de 8.5 mm están presionados en depresiones de 20.4 mm de diámetro x 2 mm, generando espacio para circulación de aire en la parte posterior del gabinete.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10Cuerpo de acero dulce de 1.5 mm con costura soldadaPuerta montada en superficie con apertura de 130°Bisagras ocultas extraíbles con pasador cautivo, reversibles izquierda/derechaPernos soldados internos M6 para montaje de perfiles de puerta MMDPCerradura personalizada con doble paletónJunta de poliuretano inyectada en una piezaPlaca de montaje con marcas cada 10 mmCuatro orificios de 8.5 mm de diámetro para fijación a paredDepresiones de fijación de 20.4 mm de diámetro x 2 mm para circulación de aire posteriorColor gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>IP66 / NEMA 4/12/13IK10Junta de poliuretano inyectada en una pieza</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Dimensiones: 600 x 400 x 210 mm (23.62 x 15.75 x 8.27 in)Acero dulce 1.5 mmCuerpo plegado y costura soldadaColor gris claro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;*>Gabinete exterior con puertaPlatina de montaje incluidaBisagras ocultas extraíbles con pasador cautivoCerradura con doble paletón</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66, NEMA 4/12/13 e IK10 contra polvo, agua e impactos
Característica 2	Cuerpo de acero dulce de 1.5 mm con costura soldada para máxima rigidez
Característica 3	Bisagras ocultas extraíbles con apertura de 130° y reversibles izquierda/derecha
Característica 4	Junta de poliuretano inyectada en una pieza para estanqueidad superior
Característica 5	Placa de montaje con marcas cada 10 mm para alineación precisa de equipos
Característica 6	Orificios de fijación de 8.5 mm con depresiones para ventilación posterior

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 08:16