



Gabinete de Zona de Red / IP66 / UL 4/12/4X / Acero 610 x 295 x 610 mm (24 x 11.6 x 24 in) / Rieles DIN / Puerta Reversible

SKU: Z22C-S    Marca: PANDUIT    Categoría: Racks Cerrados

\$59,615.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gabinete de zona de red preconfigurado para instalación en entornos industriales, diseñado para alojar uno o dos switches industriales con módulos de expansión opcionales y fuente de alimentación en arquitecturas Ethernet/IP. La estructura de acero con recubrimiento en polvo proporciona durabilidad en condiciones exigentes, mientras que la clasificación UL tipo 4/12/4X e IP66 garantiza protección contra polvo, agua y corrosión. La placa posterior prediseñada con rieles DIN instalados permite el montaje rápido del switch, fuente de alimentación y UPS, reduciendo el tiempo de instalación en campo. Los paneles laterales de accesorios preinstalados, organizador de fibra suelta y anillos en L facilitan la gestión ordenada de cables y fibra óptica.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Clasificación UL tipo 4/12/4X e IP66 para protección industrial</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Estructura de acero con recubrimiento en polvo</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones: 610 x 295 x 610 mm (24 x 11.6 x 24 in)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Placa posterior prediseñada extraíble con rieles DIN instalados</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Gestión integrada de cables y fibra óptica</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Paneles laterales de accesorios preinstalados</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Organizador de fibra suelta y anillos en L incluidos</li><li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Preconfigurado para topología/arquitectura de zona Ethernet/IP</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Protección</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clasificación UL tipo 4/12/4X</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Clasificación IP66</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección contra polvo, agua y corrosión</li><li style="padding: 6px 0;">Apto para uso industrial</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Gris</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 610 x 295 x 610 mm (24 x 11.6 x 24 in)</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerta reversible con cierre de doble paletón de 3 mm</li><li style="padding: 6px 0;">Placa posterior prediseñada extraíble con rieles DIN instalados</li></ul></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido y Gestión de Infraestructura</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Paneles laterales de accesorios preinstalados</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Organizador de fibra suelta</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Anillos en L para gestión de cables</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad para uno o dos switches industriales</li><li style="padding: 6px 0;">Soporte para módulos de expansión opcionales</li></ul></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con fuente de alimentación y UPS</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Placa posterior extraíble con rieles DIN preinstalados para montaje rápido de switch y UPS |
| Característica 2 | Gestión integrada de cables y fibra óptica con organizador y anillos en L incluidos        |
| Característica 3 | Admite uno o dos switches industriales con módulos de expansión opcionales                 |
| Característica 4 | Puerta reversible con doble paletón de 3 mm para seguridad en campo                        |
| Característica 5 | Recubrimiento en polvo sobre estructura de acero para resistencia industrial               |
| Característica 6 | Preconfigurado para topología Ethernet/IP con fuente de alimentación integrada             |