



Gabinete de Exterior con Rack 19" / 9U / Ventiladores con Termostato Ajustable / Acero Galvanizado / Gabinete Armado

SKU: LP-FORTE-09U-R3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$15,900.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete de exterior LPFORTE09UR3 está diseñado para alojar y proteger equipos de red en instalaciones outdoor. Incorpora rack estándar de 19 pulgadas con capacidad de 9 unidades de rack (9U), distribuidos en dos postes frontales y dos traseros para montaje de dispositivos. El sistema de ventilación incluye un ventilador controlado por termostato ajustable, que permite mantener la temperatura interna estable ante condiciones ambientales variables. La estructura está fabricada en lámina de acero galvanizado con recubrimiento de pintura electrostática horneada, e incluye filtros contra polvo y aislante térmico interno y cerradura de seguridad con llave. El gabinete se envía completamente armado e incluye platina interna y terminales eléctricos para facilitar la instalación de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete para exterior con protección contra polvo y temperatura<li style='margin-bottom: 8px;'>Rack estándar de 19" / 9U (2 postes frontales, 2 postes traseros)<li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilador con termostato ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>4 terminales interiores para conexión de equipos a 110 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Platina interna para montaje de equipos adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura de seguridad con llave incluida<li style='margin-bottom: 8px;'>Filtros contra polvo en laterales y aislante térmico interno<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: lámina de acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento: pintura electrostática horneada<li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete prearmado listo para instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rack estándar de 19" / 9U<li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilador controlado por termostato ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>4 terminales interiores para equipos a 110 VCA<li style='margin-bottom: 8px;'>Platina interna para instalación de equipos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: lámina de acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px;'>Recubrimiento: pintura electrostática horneada<li style='margin-bottom: 8px;'>Filtros contra entrada de partículas de polvo<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislante térmico interno<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura de seguridad con llave</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style-type: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ventilador con termostato ajustable<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura de seguridad con llave<li style='margin-bottom: 8px;'>Platina interna para montaje de equipos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ventilador con termostato ajustable para control térmico
Característica 2	Rack 19" de 9U con postes frontales y traseros
Característica 3	Cerradura con llave incluida para seguridad física
Característica 4	Filtros antipolvo y aislante térmico interno
Característica 5	Acero galvanizado con pintura electrostática horneada
Característica 6	Gabinete prearmado listo para instalación inmediata