



Gabinete para Centros de Datos / 42 UR / 800 mm (2.62 ft) Ancho / 1070 mm (3.51 ft) Profundidad / Acero / Negro

SKU: XGB4212BS0001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$123,540.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes FlexFusion constan de una estructura de acero ensamblada y soldada diseñada para centros de datos de alto rendimiento. Disponible en configuraciones de 600 mm, 700 mm y 800 mm de ancho, profundidades de 1070 mm y 1200 mm, y alturas de 42 UR, 45 UR, 48 UR y 51 UR. Los rieles delanteros y traseros son totalmente ajustables con tuercas enjauladas para facilitar el montaje de equipos. Las opciones incluyen puerta delantera con bisagra simple, puertas traseras divididas con 80% de perforación abierta para ventilación optimizada, paneles laterales divididos horizontalmente, dedos para gestión de cables, soporte vertical para gestión de cables, soporte de montaje de PDU y ruedas. Todo el gabinete debe estar conectado eléctricamente sin el uso de cables de conexión adicionales, permitiendo configurar la solución según los requerimientos específicos de la instalación.

Características Principales

- Estructura de acero ensamblada y soldada robusta
- Puerta trasera dividida con 80% de perforación abierta
- Gestión de cables integrada con dedos y soporte vertical
- Soporte de montaje para PDU incluido
- Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas
- Capacidad de carga estática hasta 1591 kg

Especificaciones Técnicas

42 UR (1999 mm)

Ancho

800 mm (2.62 ft)

Profundidad

1070 mm (3.51 ft)

Material

Acero

Color

Negro

Dividida, 80% perforación abierta

Rieles delanteros y traseros ajustables

Conexión Eléctrica

Sin cables de conexión

Opciones Disponibles de la Serie

600 mm, 700 mm, 800 mm

Profundidades

1070 mm, 1200 mm

Alturas

42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR

Paneles laterales divididos horizontalmente, ruedas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero ensamblada y soldada robusta
Característica 2	Puerta trasera dividida con 80% perforación abierta
Característica 3	Gestión de cables integrada con dedos y soporte vertical
Característica 4	Soporte de montaje para PDU incluido
Característica 5	Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables
Característica 6	Capacidad de carga estática hasta 1591 kg