



Gabinete Industrial / 12 UR / NEMA 4/4X/12 / Acero Inoxidable SS304 / Puerta Sólida / Abatible / 19 Pulgadas

SKU: PTHS242424X    Marca: HOFFMAN    Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$113,262.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El gabinete industrial ProTek está diseñado para alojar equipos de redes y control en entornos agresivos. Fabricado en acero inoxidable SS304, ofrece resistencia superior a la corrosión, agentes químicos y ambientes salinos. Su certificación NEMA 4/4X/12 e IP66 garantiza la protección contra polvo, chorros de agua y la formación de hielo, mientras que el grado IK10 asegura la resistencia a impactos mecánicos. El diseño abatible permite acceso frontal y posterior para facilitar el cableado y mantenimiento. Incluye puerta sólida con seguro ranurado de cuarto de vuelta y sistema de conexión a tierra mediante pernos en la puerta y sección central, asegurando la integridad eléctrica y física del equipo instalado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;\*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Protección NEMA 4/4X/12 e IP66 para exteriores e interiores exigentes</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Material de acero inoxidable SS304 resistente a corrosión y químicos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Capacidad de 12 UR para equipos de montaje estándar de 19 pulgadas</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Diseño abatible con acceso frontal y posterior completo</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Puerta sólida con seguro ranurado de cuarto de vuelta</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Conexión a tierra mediante pernos en puerta y sección central</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Resistencia al impacto IK10 para protección mecánica</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Aplicaciones ideales en industria alimentaria, farmacéutica y marina</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Protección y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Norma NEMA: Tipo 4/4X/12</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Grado de protección: IP66</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Resistencia al impacto: IK10</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Resistencia: Corrosión, químicos, ambientes salinos</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Usos recomendados: Procesamiento de alimentos, farmacéutica, marino</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Construcción y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Material: Acero inoxidable SS304</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Acabado: Gris claro</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Capacidad de rack: 12 UR</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Estándar de montaje: 19 pulgadas</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Tipo de puerta: Sólida</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Mecanismos y Acceso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='margin-bottom: 5px;\*>Diseño: Abatible frontal y posterior</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Cierre: Seguro ranurado de cuarto de vuelta</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Conexión a tierra: Pernos en puerta y sección central</li><li style='margin-bottom: 5px;\*>Acceso: Completo para instalación y mantenimiento</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección certificada NEMA 4/4X/12 e IP66 para ambientes extremos          |
| Característica 2 | Construcción en acero inoxidable SS304 anticorrosión para ambientes salinos |
| Característica 3 | Acceso frontal y posterior abatible para mantenimiento sin complicaciones   |
| Característica 4 | Cierre ranurado de cuarto de vuelta para seguridad física inmediata         |
| Característica 5 | Conexión a tierra en puerta y cuerpo contra descargas eléctricas            |
| Característica 6 | Resistencia IK10 al impacto para operación confiable en planta industrial   |