



Gabinete Industrial / 12 UR / Puerta con Ventana / NEMA 12 / IP55 / IK10 / Montaje en Pared / 612 x 600 x 610 mm

SKU: PTHW242424G2 Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$56,296.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El gabinete industrial ProTek de 12 unidades de rack está diseñado para alojar equipos de control y telecomunicaciones en entornos industriales con espacio limitado. Su construcción en acero con acabado en polvo color gris claro RAL 7035 proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La configuración de tres partes ofrece acceso frontal y posterior, facilitando la instalación y el mantenimiento de componentes internos. Incluye protección certificada NEMA Tipo 12, IP55 e IK10, asegurando la integridad del equipo contra la entrada de polvo, salpicaduras de agua e impactos mecánicos. El sistema de montaje en pared abatible, junto con los rieles de rack 10-32 roscados ajustables y los pernos de conexión a tierra, permite una instalación flexible, segura y conforme a estándares eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete de 12 UR con puerta con ventana para supervisión interna<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de tres partes con acceso frontal y posterior<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección NEMA Tipo 12, IP55 e IK10 para ambientes industriales<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en pared abatible optimizado para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Pernos de conexión a tierra en puerta y estructura principal<li style='margin-bottom: 8px;'>Rieles de rack 10-32 roscados ajustables para montaje versátil<li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado en acero con acabado en polvo RAL 7035</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Protección y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>NEMA: Tipo 12<li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP55<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al impacto: IK10<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión a tierra: Pernos en puerta y estructura</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Configuración y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 12 UR<li style='margin-bottom: 6px;'>Acceso: Frontal y posterior (diseño de tres partes)<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerta: Con ventana e incluye pernos de conexión a tierra<li style='margin-bottom: 6px;'>Rieles de rack: 10-32 roscados ajustables<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de montaje: Pared, abatible</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Materiales y Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Acero<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Polvo color gris claro RAL 7035<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (Al x An x Pr): 612 x 600 x 610 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso frontal y posterior para instalación y mantenimiento
Característica 2	Rieles de rack ajustables 10-32 para equipos heterogéneos
Característica 3	Puesta a tierra integrada en puerta y estructura
Característica 4	Montaje mural abatible que optimiza espacios reducidos
Característica 5	Protección certificada NEMA 12, IP55 e IK10
Característica 6	Acabado en polvo RAL 7035 resistente a la corrosión