



Gabinete Industrial 19" / 36 UR / Doble Puerta Abatible con Ventana / Aire Acondicionado 800 BTU / NEMA 4/12 / IP66 / IK10 / Acero

SKU: PTHW362428G2A Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Montaje en Pared

\$160,290.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete industrial de doble bisagra diseñado para alojar equipos de 19 pulgadas en entornos exigentes. Su construcción modular de tres secciones integradas facilita la organización de PLCs, variadores de frecuencia y sistemas de control. Incorpora aire acondicionado de 800 BTU para mantener la temperatura operativa óptima. La configuración de puerta doble permite apertura completa del frente, simplificando instalación y mantenimiento de componentes de gran tamaño. Certificado con protección NEMA 4/12, IP66 e IK10 contra polvo, goteo, salpicaduras e impactos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acceso frontal y posterior para equipos de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección NEMA 4/12, IP66 e IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aire acondicionado integrado de 800 BTU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión a tierra con pernos estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado en acero con recubrimiento antifricción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta doble abatible con ventana<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color gris claro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Capacidad: 19 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Protección NEMA: Tipo 4/12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Grado IP: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia al impacto: IK10<li style='padding: 6px 0;'>Aire acondicionado: 800 BTU integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Altura: 36" (914 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ancho: 24" (610 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Profundidad: 24" (610 mm)<li style='padding: 6px 0;'>Conexión a tierra: Pernos estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Gabinete industrial ProTek<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Puerta doble abatible con ventana<li style='padding: 6px 0;'>Pernos de conexión a tierra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso total con puerta doble abatible para equipos 19"
Característica 2	Aire acondicionado integrado de 800 BTU para climatización activa
Característica 3	Protección NEMA 4/12, IP66 e IK10 en entornos hostiles
Característica 4	Diseño modular de tres secciones integradas
Característica 5	Construcción robusta en acero con recubrimiento antifricción
Característica 6	Conexión a tierra con pernos estándar para seguridad eléctrica