



Gabinete Industrial / Acero Inoxidable AISI 304L / IP66 / 500x500x210 mm (19.7x19.7x8.3 in) / Montura Mural / Placa de Montaje 2 mm

SKU: ASR0505021    Marca: HOFFMAN    Categoría: Gabinetes Uso Múltiple

\$11,657.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 1.5 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm</li><li>Protección: IP66 contra agua y polvo</li><li>Dimensiones: 500 x 500 x 210 mm (19.7 x 19.7 x 8.3 in)</li><li>Tipo de montaje: Montura mural</li><li>Cerradura: Doble bit de 3 mm con anti-vibración</li><li>Puerta: Abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304</li><li>Placa de montaje: Galvanizada de 2 mm con marcas cada 10 mm</li><li>Sello: Junta de poliuretano</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Grado de protección: IP66</li><li>Resistencia: Ambientes corrosivos</li><li>Apertura de puerta: 130°</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Material: Acero inoxidable AISI 304L</li><li>Espesor cuerpo: 1.5 mm</li><li>Espesor puerta: 1.5 mm</li><li>Dimensiones: 500 x 500 x 210 mm (19.7 x 19.7 x 8.3 in)</li><li>Cerradura: Doble bit de 3 mm con anti-vibración</li><li>Bisagras: Ocultas AISI 304</li><li>Sello: Junta de poliuretano</li><li>Placa de montaje: Galvanizada de 2 mm</li><li>Marcas de posicionamiento: Cada 10 mm</li></ul></div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Gabinete de acero inoxidable</li><li>Placa de montaje galvanizada de 2 mm</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm para ambientes corrosivos |
| Característica 2 | Protección IP66 contra agua y polvo en entornos industriales   |
| Característica 3 | Cerradura doble bit con anti-vibración de 3 mm                 |
| Característica 4 | Puerta abatible 130° con bisagras ocultas integradas           |
| Característica 5 | Placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas cada 10 mm     |
| Característica 6 | Montura mural para instalación en pared de equipos de control  |