



Gabinete Industrial de Montaje en Pared / 12 UR / NEMA 4/4X/12 IP66 / Carga 250 lb (113.4 kg) / Acero Bajo en Carbono

SKU: ZDF242430 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$130,059.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete de distribución industrial (IDF) preconfigurado de 12 UR diseñado para montaje en pared en entornos industriales hostiles. Fabricado en acero bajo en carbono con acabado de pintura en polvo, proporciona protección integral NEMA 4/4X/12 e IP66 contra la infiltración de polvo, agua y agentes corrosivos. Su capacidad estructural de 250 lb (113.4 kg) permite alojar hasta cinco switches de montaje en rack de 19 pulgadas, combinando protección física con gestión térmica para garantizar la continuidad operativa de la infraestructura de red en condiciones adversas. Cumple con UL 508A para paneles de control industrial y está listado C-UL según CSA.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL 508A para aplicaciones de control industrial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección NEMA tipo 4/4X/12 e IP66 para entornos exigentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de 12 UR con montaje estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración típica: 2 switches de 1 UR, 1 UPS de 2 UR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión de cableado: 96 cables de cobre de entrada, 72 hilos de fibra o 36 puertos de fibra dúplex (ampliables a 72 puertos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cables de cobre: 96 de entrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Hilos de fibra: 72<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Puertos fibra dúplex: 36 (ampliables a 72)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero bajo en carbono con pintura en polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: gris<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: de pared<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado C-UL según CSA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: 12 UR<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga máxima: 250 lb (113.4 kg)<li style='margin-bottom: 6px;'>Switches soportados: hasta 5 de montaje en rack 19<li style='margin-bottom: 6px;'>Cables de cobre: 96 de entrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Hilos de fibra: 72<li style='margin-bottom: 6px;'>Puertos fibra dúplex: 36 (ampliables a 72)<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración ejemplo: 2 switches 1 UR + 1 UPS 2 UR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (A x An x P): 612 x 600 x 781 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: acero bajo en carbono<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: pintura en polvo<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: en pared<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: NEMA 4/4X/12, IP66</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Cumplimiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UL 508A para paneles de control industrial<li style='margin-bottom: 6px;'>Listado C-UL según CSA<li style='margin-bottom: 6px;'>UL tipo 4/4X/12<li style='margin-bottom: 6px;'>IP66</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UL 508A certificado para paneles de control industrial
Característica 2	Protección IP66 contra polvo, agua y entornos agresivos
Característica 3	Capacidad para 5 switches de rack 19" con gestión térmica
Característica 4	Distribución de 96 cables de cobre y 72 hilos de fibra
Característica 5	Carga máxima 250 lb (113.4 kg) con estructura reforzada
Característica 6	Pintura en polvo sobre acero bajo en carbono para durabilidad