



Gabinete Industrial IP66 / Acero Inoxidable 304L / 240x240x150 mm (9.4 x 9.4 x 5.9 in) / Doble Cerradura / Placa de Montaje 2 mm

SKU: ASR0242415 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$7,771.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete industrial de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP66 contra agua y polvo<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 240 x 240 x 150 mm (9.4 x 9.4 x 5.9 in)<li style='margin-bottom: 8px;'>Montura: Mural integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>Cerradura: Doble bit de 3 mm con anti-vibración<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerta: Abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304<li style='margin-bottom: 8px;'>Placa de montaje: 2 mm galvanizada con marcas cada 10 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Sellado: Junta de poliuretano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia a corrosión industrial<li style='margin-bottom: 6px;'>Sellado con junta de poliuretano<li style='margin-bottom: 6px;'>Sistema anti-vibración en cerraduras</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 240 x 240 x 150 mm (9.4 x 9.4 x 5.9 in)<li style='margin-bottom: 6px;'>Bisagras ocultas AISI 304<li style='margin-bottom: 6px;'>Apertura de puerta: 130°<li style='margin-bottom: 6px;'>Montura mural integrada</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gabinete con puerta y bisagras<li style='margin-bottom: 6px;'>Doble cerradura con bit 3 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Placa de montaje galvanizada 2 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Marcas de posicionamiento cada 10 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 contra polvo y chorros de agua en ambientes exigentes
Característica 2	Acero inoxidable 304L de 1.5 mm resistente a corrosión industrial
Característica 3	Puerta abatible 130° con bisagras ocultas para acceso seguro
Característica 4	Doble cerradura con bit de 3 mm y sistema anti-vibración integrado
Característica 5	Placa de montaje galvanizada 2 mm con guías cada 10 mm para equipos
Característica 6	Sellado con junta de poliuretano que previene fallos por contaminación