



Gabinete Industrial IP66 / Acero Inoxidable 304L / 400x300x210 mm (15.7 x 11.8 x 8.3 in) / Doble Cerradura / Montaje Mural

SKU: ASR0403021 Marca: HOFFMAN Categoría: Racks Cerrados

\$8,014.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete industrial de acero inoxidable AISI 304L con grado de protección IP66, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Su construcción en acero inoxidable de 1.5 mm de espesor y puerta de 2 mm garantiza máxima durabilidad y resistencia a ambientes corrosivos. El sistema de sellado con junta de poliuretano previene la entrada de agua y polvo, eliminando el riesgo de fallos en componentes y tiempos de inactividad no planificados. Ideal para industrias alimentaria, farmacéutica y entornos donde se requiere máxima higiene y protección ambiental. Incluye placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas de posicionamiento cada 10 mm para instalación precisa de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP66 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 400 x 300 x 210 mm (15.7 x 11.8 x 8.3 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montura mural para instalación en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cerradura doble bit de 3 mm con sistema anti-vibración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta abatible 130° con bisagras ocultas AISI 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Placa de montaje galvanizada de 2 mm con marcas cada 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor de puerta: 2 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>• Tipo de montaje: Mural<li style='padding: 5px 0;'>• Material: Acero inoxidable AISI 304L<li style='padding: 5px 0;'>• Espesor de cuerpo: 1.5 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Espesor de puerta: 2 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 400 x 300 x 210 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Equivalencia: 15.7 x 11.8 x 8.3 in<li style='padding: 5px 0;'>• Tipo de montaje: Mural</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>• Mecanismos y Montaje<li style='padding: 5px 0;'>• Sistema anti-vibración integrado<li style='padding: 5px 0;'>• Bisagras ocultas AISI 304<li style='padding: 5px 0;'>• Placa de montaje galvanizada 2 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Marcos de posicionamiento cada 10 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable AISI 304L de 1.5 mm para ambientes corrosivos
Característica 2	Sellado IP66 con junta de poliuretano contra agua y polvo
Característica 3	Puerta abatible 130° con bisagras ocultas integradas
Característica 4	Doble cerradura bit de 3 mm con sistema anti-vibración
Característica 5	Placa de montaje galvanizada 2 mm con marcas cada 10 mm
Característica 6	Diseño sanitario para industria alimentaria y farmacéutica