



Gabinete Industrial / NEMA 12 / IP66 / Intemperie / 305 x 254 x 203 mm / Acero Calibre 14

SKU: A12108CH Marca: HOFFMAN Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$4,561.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete industrial de bisagra continua diseñado para ofrecer protección NEMA 12 e IP66 en aplicaciones de intemperie donde el polvo y la humedad representan riesgos operativos. Su construcción en acero calibre 14 (1.9 mm) emplea soldadura continua pulida para garantizar máxima integridad estructural y durabilidad en ambientes industriales agresivos. El sellado se completa con una junta resistente al aceite y abrazaderas atornilladas que aseguran el cierre hermético contra salpicaduras y partículas. Los soportes externos integrados permiten un montaje en pared sencillo, reduciendo el tiempo de instalación. Además, es compatible con paneles internos de acero y aluminio, ofreciendo flexibilidad para alojar diferentes configuraciones de equipo, y cuenta con certificación UL 508A y UL 50/50E.</p><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección NEMA 12 e IP66 para intemperieConstrucción en acero calibre 14 (1.9 mm)Dimensiones 305 x 254 x 203 mm (alto x ancho x profundidad)Bisagra continua con abrazaderas atornilladasJunta resistente al aceite para sellado eficazSoportes externos para montaje en paredCompatible con paneles de acero y aluminioCertificación UL 508A y UL 50/50E</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado NEMA: Tipo 12Grado IP: IP66</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero calibre 14 (1.9 mm)Dimensiones (Al x An x Pr): 305 x 254 x 203 mmColor: GrisSoldadura: Continua pulidaBisagra: ContinuaAbrazaderas: Atornilladas</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Soportes externos para paredPaneles compatibles: Acero y aluminio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bisagra continua para apertura completa sin puntos débiles
Característica 2	Junta resistente al aceite que sella contra polvo y salpicaduras
Característica 3	Soldadura continua pulida para máxima integridad estructural
Característica 4	Soportes externos para montaje en pared simplificado
Característica 5	Compatible con paneles de acero y aluminio internos
Característica 6	Certificado UL 508A y UL 50/50E para seguridad eléctrica