



Gabinete IP66 / Acero IK10 / 400x400x200 mm / 15.7x15.7x7.9 in / Placa Trasera Galvanizada / Cerradura con Llave

SKU: PST404020AR Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Exterior

\$1,049.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de acero diseñado para instalaciones en exteriores sin protección contra lluvia o polvo excesivo, como postes, torres de telecomunicación o montaje en pared. Su estructura de acero con pintura en polvo base poliéster ofrece resistencia anticorrosiva en condiciones ambientales demandantes. El nivel de protección IP66 (equivalente a NEMA 4) garantiza la estanqueidad contra polvo y chorros de agua potentes, mientras que la certificación IK10 asegura resistencia a impactos mecánicos severos. Incluye placa trasera interior de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor para montaje seguro de equipos, cerradura con llave PST407 y compuerta inferior atornillable para organización de cableado.

Características Principales

- Protección IP66 para ambientes exteriores exigentes con lluvia y polvo
- Resistencia a impactos IK10 para máxima seguridad física del equipo
- Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje robusto de dispositivos
- Pintura en polvo poliéster para durabilidad anticorrosión prolongada
- Cerradura con llave PST407 incluida para control de acceso autorizado
- Compuerta inferior atornillable para gestión ordenada de cables

Especificaciones Técnicas

En polvo base poliéster

Acero

Pintura

En polvo base poliéster

Nivel de Protección

IP66 (equivalente a NEMA 4)

Resistencia a Impactos

IK10

Dimensiones Exteriores

400 x 400 x 200 mm (15.7 x 15.7 x 7.9 in)

Placa Trasera Interior

Acero galvanizado 1.5 mm (350 x 365 mm)

Espesor de Lámina

1.2 mm (cuerpo y puerta)

Cerradura con llave incluida para control de acceso

Con llave PST407 incluida

Compuerta Inferior

Atornillable para gestión de cables

Contenido del Paquete

Cuerpo, puerta de acero, placa trasera para montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para ambientes exteriores exigentes
Característica 2	Resistencia a impactos IK10 para máxima seguridad física
Característica 3	Placa trasera galvanizada de 1.5 mm para montaje robusto
Característica 4	Pintura en polvo poliéster para durabilidad anticorrosión
Característica 5	Cerradura con llave incluida para control de acceso
Característica 6	Compuerta inferior atornillable para gestión de cables