



Gabinete Antena Exterior / IP67 / LTE+Wi-Fi+GNSS / -40°C a 75°C / Rango 617-3800 MHz / Montaje Pared-Techo-Mástil

SKU: PR1IC860 Marca: TELTONIKA Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$3,501.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>La PR1IC860 es una antena exterior combinada diseñada para integrarse con los routers Teltonika RUT240 y RUT200. Ofrece conectividad LTE, Wi-Fi y GNSS en un gabinete robusto con certificación IP67, asegurando rendimiento confiable en exteriores incluso en ambientes extremos. Su diseño industrial soporta vibraciones y condiciones adversas, con soporte de montaje en pared, techo o mástil que la hace ideal para proyectos de IoT, M2M y aplicaciones de transporte.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Antena 3 en 1 con LTE, GNSS y Wi-Fi integradas en gabinete unificadoCertificación IP67 para protección total contra polvo e inmersión temporal en aguaRango de temperatura operativa ampliado: -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)Montaje versátil: pared, techo o mástil según requerimientos del sitioDiseño industrial reforzado para resistencia a vibraciones y ambientes extremosCompatibilidad específica con routers Teltonika RUT200 y RUT240</ul*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>LTE</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Frecuencia: 617 ~ 960 / 1700 ~ 2200 / 2300 ~ 2700 / 3300 ~ 3800 MHz</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Ganancia máxima: 4 dBi</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Patrón: Omnidireccional</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Conectores: 2x SMA macho</p*></div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Wi-Fi</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Frecuencia: 2400 ~ 2500 MHz</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Ganancia: 6 dBi</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Patrón: Omnidireccional</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Polarización: Vertical</p*></div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Ambientales y Mecánicos</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Certificación: IP67</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Opciones de montaje: Pared, techo o mástil</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Diseño: Industrial anti-vibraciones</p*></div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Routers soportados: Teltonika RUT200, RUT240</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Aplicaciones: IoT, M2M, transporte</p*></div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Routers soportados: Teltonika RUT200, RUT240</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Aplicaciones: IoT, M2M, transporte</p*></div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad</h4*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Routers soportados: Teltonika RUT200, RUT240</p*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0;*>Aplicaciones: IoT, M2M, transporte</p*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad triple LTE, Wi-Fi y GNSS integradas en una sola unidad
Característica 2	Certificación IP67 para protección total contra polvo e inmersión en agua
Característica 3	Rango de temperatura operativa extendido de -40°C a 75°C (-40°F a 167°F)
Característica 4	Montaje versátil en pared, techo o mástil para máxima flexibilidad de instalación
Característica 5	Diseño industrial reforzado contra vibraciones y ambientes extremos
Característica 6	Compatibilidad nativa con routers Teltonika RUT200 y RUT240