



Gabinete Antena Combinada / IP67 / LTE 617-4300 MHz / GNSS / Wi-Fi / -40°C a 75°C / 3.28 pies Cables

SKU: PR1ICC60 Marca: TELTONIKA Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$4,464.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;*>Gabinete con Antena Combinada LTE, GNSS y Wi-Fi para Routers Industriales</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;*>La PR1ICC60 es una antena combinada de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales, IoT y M2M que integra conectividad LTE, GNSS y Wi-Fi en un solo dispositivo robusto. Su certificación IP67 garantiza protección total contra polvo y agua, permitiendo operación confiable en ambientes extremos. La instalación versátil en pared, techo o mástil adapta la antena a diversas configuraciones de infraestructura. La construcción de grado industrial con resistencia a temperaturas de -40°C a 75°C y cables de alta calidad aseguran rendimiento continuo en proyectos críticos de comunicación inalámbrica.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;*>Totalmente compatible con los routers Teltonika RUT901, RUT955 y RUT956, esta solución garantiza integración perfecta y máximo rendimiento en campo sin requerir configuraciones adicionales de antenas externas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Gabinete con protección IP67 contra polvo y aguaAntena 3 en 1: LTE, GNSS y Wi-Fi integradasCompatibilidad nativa con routers Teltonika RUT901, RUT955 y RUT956Rango de frecuencia LTE 617-4300 MHzDiseño industrial operativo de -40°C a 75°CCables RG316 y RG174 de alta calidadOpciones de montaje en pared, techo o mástil<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.9;*><div>Tecnologías: LTE, GNSS, Wi-Fi</div><div>Rango LTE: 617 - 4300 MHz</div><div>Configuración: Antena 3 en 1 integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección Ambiental</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.9;*><div>Certificación: IP67</div><div>Temperatura operativa: -40°C a 75°C</div><div>Grado de construcción: Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Instalación</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.9;*><div>Opciones de montaje: Pared, techo o mástil</div><div>Longitud cables: 1 metro (3.28 pies)</div><div>Tipo de cables: RG316 y RG174</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><div style='color: inherit; font-size: 13px; line-height: 1.9;*><div>Routers soportados: Teltonika RUT901</div><div>Routers soportados: Teltonika RUT955</div><div>Routers soportados: Teltonika RUT956</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 para ambientes extremos
Característica 2	Antena 3 en 1 reduce instalación y espacio
Característica 3	Compatible con RUT901, RUT955 y RUT956
Característica 4	Rango LTE extendido 617-4300 MHz
Característica 5	Operación industrial -40°C a 75°C
Característica 6	Cables RG316 y RG174 de alta calidad