



Panel LED para Videowall / Pitch 2.6 mm / Resolución 192 x 384 / 7680 Hz / 1000 Nits / Interior

SKU: NT-2.6/V2/1000 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$16,561.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel LED de alquiler diseñado para videowalls en entornos de eventos y producción audiovisual. Su formato 500 x 1000 mm con pitch de 2.6 mm ofrece alta definición visual con una resolución de 192 x 384 píxeles. La tasa de refresco de 7680 Hz garantiza una reproducción estable sin artefactos visuales, mientras que el brillo de 1000 nits está optimizado para espacios interiores. El sistema push-and-lock permite el acoplamiento de módulos en segundos sin herramientas, facilitando el armado directo desde el empaque al encendido. Su diseño modular admite mantenimiento frontal y posterior, y la estructura soporta curvaturas ajustables de ±10° para adaptarse a geometrías planas, curvas o convexas según los requerimientos escénicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel LED para videowall de alquiler, uso en interiorPitch: 2.6 mmResolución: 192 x 384 píxelesDimensiones del panel: 500 x 1000 mmTasa de refresco: 7680 HzBrillo: 1000 nitsPeso: 7.5 kgCurvatura ajustable: ±10°Instalación push-and-lock sin herramientasMantenimiento frontal y posteriorDiseño anticolidiónAsas laterales con sistema de fijación segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Pitch: 2.6 mmResolución: 192 x 384 pxTasa de refresco: 7680 HzBrillo: 1000 nitsUso: Interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Dimensiones: 500 x 1000 mmPeso: 7.5 kgCurvatura ajustable: ±10°Diseño anticolidiónMantenimiento frontal y posterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Panel LED NT26V21000Asas push-and-lock integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación push-and-lock sin herramientas para montaje rápido en eventos
Característica 2	Curvatura ajustable ±10° para configuraciones planas, curvas o convexas
Característica 3	Mantenimiento frontal y posterior que reduce tiempos de parada operativa
Característica 4	Diseño anticolidión que protege los módulos durante transporte y armado
Característica 5	Tasa de refresco 7680 Hz para reproducción fluida sin bandas visibles
Característica 6	Brillo 1000 nits calibrado para entornos interiores con iluminación controlada