



Panel LED para Videowall / Pitch 2.6 mm / Resolución 192 x 192 / 7680 Hz / 1000 Nit / Push-and-Lock / Uso Interior

SKU: NT-2.6/V2/500 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$11,246.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel LED de alquiler para videowall de interior con pitch de 2.6 mm y resolución de 192 x 192 píxeles. Diseñado para montaje rápido en eventos y producciones audiovisuales, incorpora un sistema push-and-lock que permite fijar cada módulo sin herramientas mediante un movimiento de empujar y girar. Ofrece una tasa de refresco de 7680 Hz para eliminar parpadeos en capturas de video, brillo de 1000 nit para ambientes con iluminación controlada, y curvatura ajustable de ±10 grados para configuraciones planas, curvas o convexas. Su estructura incluye protección de esquinas anticolidión para soportar condiciones de uso intensivo en traslado e instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pitch: 2.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 192 x 192 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tasa de refresco: 7680 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Brillo: 1000 nit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones del panel: 500 x 500 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 7.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Curvatura ajustable: ±10°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de fijación: Push-and-lock sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Diseño anticolidión con esquinas reforzadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Pitch: 2.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resolución: 192 x 192 px<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tasa de refresco: 7680 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Brillo: 1000 nit<li style='padding: 6px 0;'>Curvatura: ±10°</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 500 x 500 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Peso: 7.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Sistema de fijación: Push-and-lock<li style='padding: 6px 0;'>Protección: Anticolidión con esquinas reforzadas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Panel LED NT26V2500<li style='padding: 6px 0;'>Asas laterales push-and-lock integradas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación push-and-lock sin herramientas en segundos
Característica 2	Tasa de refresco 7680 Hz para imagen estable sin parpadeo
Característica 3	Brillo 1000 nit para visibilidad en ambientes iluminados
Característica 4	Curvatura ajustable ±10° para configuraciones planas o curvas
Característica 5	Diseño anticolidión con protección de esquinas para eventos exigentes
Característica 6	Panel 500 x 500 mm de 7.5 kg para transporte y montaje ágil