



Panel LED para Videowall / Pitch 2.9 mm / 4000 Nits / Refresco 7680 Hz / Exterior IP / Curvatura Ajustable

SKU: NT-2.9W/V2/500 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$17,164.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel LED modular de la serie NT2.9 diseñado para aplicaciones de videowall en exteriores y entornos de renta. Integra LED negro con brillo de 4000 nits y pitch de 2.9 mm, logrando alta definición y contraste superior incluso bajo iluminación solar directa. Su tasa de refresco de 7680 Hz elimina el parpadeo perceptible, facilitando la captura profesional de video y transmisiones en vivo. La estructura de gabinete de 500 x 500 mm incorpora asas push-and-lock para acelerar la instalación y desmontaje, mientras que su diseño permite mantenimiento tanto frontal como trasero sin afectar el conjunto del muro. Admite configuraciones curvas ajustables entre -7.5° y +10° en incrementos de 2.5°, ofreciendo versatilidad para escenarios creativos y arquitectónicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pitch de píxeles: 2.9 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución por panel: 168 x 168 píxeles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones del gabinete: 500 x 500 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de LED: LED negro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Brillo máximo: 4000 nits<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tasa de refresco: 7680 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso aproximado: 6.8 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ángulo de curvatura ajustable: -7.5° a +10° en pasos de 2.5°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mantenimiento: Frontal y trasero<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sistema de instalación: Asas push-and-lock<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Uso: Exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pitch: 2.9 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 168 x 168 px<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Brillo: 4000 nits<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tasa de refresco: 7680 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>LED negro para alto contraste</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones gabinete: 500 x 500 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 6.8 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Curvatura: -7.5° a +10° (2.5° pasos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mantenimiento frontal/trasero<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Asas push-and-lock</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel LED NT2.9 V2<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gabinete 500 x 500 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Asas push-and-lock que reducen tiempos de montaje en eventos
Característica 2	LED negro que absorbe luz ambiental para contraste superior bajo sol
Característica 3	Tasa de refresco 7680 Hz eliminando parpadeo en capturas y transmisiones
Característica 4	Mantenimiento frontal y trasero sin desmontar estructura completa
Característica 5	Curvatura ajustable de -7.5° a +10° en pasos de 2.5° para diseños creativos
Característica 6	Brillo 4000 nits que garante visibilidad a plena luz del día