



Panel LED para Videowall / Pitch 2.9 mm / LED Negro / 4000 Nits / 7680 Hz / Exterior IP65 / 500 x 1000 mm

SKU: NT-2.9W/V2/I1000 Marca: ABSEN Categoría: Videowall Rental (Móvil)

\$31,433.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel LED modular diseñado para aplicaciones de videowall en alquiler y eventos en exteriores. Su paso de píxel de 2.9 mm con LED negro ofrece un contraste superior al absorber la luz ambiental en lugar de reflejarla, logrando negros profundos y colores saturados incluso a plena luz del día. El brillo de 4000 nits asegura la legibilidad del contenido bajo exposición solar directa, mientras que la tasa de refresco de 7680 Hz elimina artefactos visuales en capturas de video y transmisiones en vivo. La estructura de 500 x 1000 mm incorpora asas push-and-lock para agilizar la instalación y desinstalación, y permite curvaturas de ±10° para adaptarse a diseños arquitectónicos creativos. El sistema admite mantenimiento tanto frontal como trasero, facilitando la gestión operativa en campo sin necesidad de desmontar módulos adyacentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pitch de píxel: 2.9 mm con LED negroResolución por módulo: 168 x 336 píxelesDimensiones del panel: 500 x 1000 mmBrillo: 4000 nits para uso en exterioresTasa de refresco: 7680 HzÁngulo de visión horizontal: 160°Curvatura ajustable: ±10°Peso del panel: 13.6 kgAsas push-and-lock para instalación rápidaMantenimiento frontal y traseroDiseño modular con protección anti-impactoUso en exteriores con protección contra lluvia, viento y golpes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pitch: 2.9 mmLED: NegroResolución: 168 x 336 pxBrillo: 4000 nitsTasa de refresco: 7680 HzÁngulo de visión: 160° horizontalContraste superior por absorción de luz ambiental</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 500 x 1000 mmPeso: 13.6 kgCurvatura ajustable: ±10°Asas push-and-lock integradasMantenimiento frontal y traseroProtección triple anti-impactoDiseño para exteriores (resistente a lluvia, viento y golpes)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Panel LED NT29WV21000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Asas push-and-lock que aceleran el montaje y desmontaje en eventos
Característica 2	Brillo de 4000 nits que garantiza visibilidad bajo luz solar directa
Característica 3	LED negro que absorbe luz ambiental para negros profundos y alto contraste
Característica 4	Tasa de refresco de 7680 Hz que elimina bandas en grabación con cámaras
Característica 5	Mantenimiento frontal y trasero que reduce tiempos de parada operativa
Característica 6	Curvatura ajustable ±10° que permite configuraciones creativas de videowall