



Gabinete de Montaje en Pared / Alta Densidad / Control de Acceso / 353 x 431.8 x 228.6 mm (13.9 x 17 x 9 in) / Compatible PW6000/PW7000

SKU: PW5K2ENC1 Marca: HONEYWELL Categoría: Fuentes de Respaldo

\$11,103.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Gabinete metálico de montaje en pared de alta densidad diseñado para sistemas de control de acceso empresarial. Permite alojar de forma concentrada tarjetas modulares de las series PW6000 y PW7000, incluyendo controladores inteligentes, tarjetas lectoras y módulos de entradas/salidas. Su diseño modular optimiza el espacio físico y simplifica la instalación en entornos que requieren alta concentración de componentes de control de acceso. No incluye fuente de alimentación, cable daisy chain ni batería de respaldo. Existe la variante PW5K2ENC2 para instalación en rack de 19 pulgadas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Gabinete metálico de montaje en pared de alta densidad<li style='margin-bottom: 8px;'\>Aloja tarjetas modulares de control: controladores, lectoras y módulos de entradas/salidas<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatible con las tarjetas de las series PW6000 y PW7000 de ProWatch<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño modular que optimiza costo e instalación en control de acceso empresarial<li style='margin-bottom: 8px;'\>Variante PW5K2ENC2 disponible para instalación en rack de 19 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Dimensiones: 353 x 431.8 x 228.6 mm (13.9 x 17 x 9 in)<li style='margin-bottom: 8px;'\>Tipo de montaje: Pared<li style='margin-bottom: 8px;'\>Material: Metal</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;'\>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Gabinete metálico de montaje en pared<li style='margin-bottom: 8px;'\>No incluye: Fuente de alimentación<li style='margin-bottom: 8px;'\>No incluye: Cable daisy chain<li style='margin-bottom: 8px;'\>No incluye: Batería de respaldo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Concentración de múltiples tarjetas en un solo punto de montaje
Característica 2	Aloja controladores, lectoras y módulos de E/S de forma modular
Característica 3	Optimiza espacio físico en instalaciones empresariales de control de acceso
Característica 4	Diseño de alta densidad que reduce complejidad de cableado
Característica 5	Compatible con las series PW6000 y PW7000 de ProWatch
Característica 6	Variante disponible para instalación en rack de 19 pulgadas