



Gabinete Metálico de Resguardo / 26 x 15 x 26 cm / Lámina Frío Calibre 22 / Cerradura Frontal / 4 Accesos de Cableado / Interior / Blanco

SKU: EIEW261526W Marca: LINKEDPRO Categoría: Racks Cerrados

\$487.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete metálico de resguardo diseñado para la protección física de equipos electrónicos sensibles como DVR, gestores de energía y pequeños servidores de datos. Fabricado en lámina de acero en frío calibre 22 con acabado de pintura electrostática en color blanco, ofrece resistencia estructural combinada con propiedades antipolvo y antiestáticas. Su configuración compacta de 26 x 15 x 26 cm permite su instalación en espacios reducidos de centros de monitoreo, cuartos de telecomunicaciones o gabinetes de seguridad. La ventilación optimizada garantiza la disipación térmica necesaria para el funcionamiento continuo de equipos críticos, mientras que la puerta frontal con cerradura proporciona control de acceso físico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto: 26 x 15 x 26 cm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Lámina de acero en frío calibre 22<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Acabado: Pintura electrostática blanca, antipolvo y antiestática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puerta frontal con cerradura para seguridad reforzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tapa atornillable para resguardo del equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 accesos para entrada y salida de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Orificios posteriores para instalación en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Interior adaptable para instalación flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ventilación optimizada para disipación de calor<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 2 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de seguridad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gestión de energía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Servidores de datos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Administración de cableado<li style='padding: 6px 0;*>Organización de infraestructura</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones exteriores: 26 x 15 x 26 cm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad interna: 26 x 15 x 26 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Lámina en frío calibre 22<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Pintura electrostática<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 2 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete metálico de resguardo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerta frontal con cerradura<li style='padding: 6px 0;*>Tapa atornillable<li style='padding: 6px 0;*>Orificios de montaje posteriores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección física reforzada con cerradura frontal para equipos críticos
Característica 2	Ventilación optimizada que previene sobrecalentamiento de DVR y componentes
Característica 3	4 accesos independientes para organización ordenada de cableado de red y energía
Característica 4	Instalación en pared con orificios posteriores para montaje seguro y permanente
Característica 5	Interior adaptable que facilita la instalación de dispositivos de diferentes formatos
Característica 6	Acabado antipolvo y antiestático que prolonga la vida útil del equipo alojado