



Gabinete para Baterías de Respaldo / 2 x 12 VCD 26 Ah / Panel Frontal Ciego / Knockouts Múltiples / Compatible con Cargador CHG-75 / 39.62 x 13.02 x 39.37 cm (15.6 x 5.1 x 15.5 in)

SKU: BB-26 Marca: FIRE-LITE Categoría: Convencionales

\$3,854.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete metálico diseñado para alojar dos baterías de respaldo de 12 VCD y 26 Ah en sistemas de detección y alarma contra incendio. Se utiliza cuando la capacidad de respaldo requerida por el panel de control (FACP) supera el espacio disponible dentro de su propio gabinete. Cuenta con múltiples perforaciones (knockouts) que permiten diferentes opciones de instalación y, de forma opcional, puede alojar también el cargador de baterías CHG-75 mediante espárragos de montaje integrados. Incluye panel frontal ciego (dead-front) y dos tornillos autorroscantes para mayor seguridad y protección de los componentes internos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aloja dos baterías de 12 VCD y 26 AhPanel frontal ciego (dead-front) incluido2 tornillos autorroscantes incluidosMúltiples perforaciones (knockouts) para distintas opciones de instalaciónEspárragos de montaje para alojar de forma opcional el cargador CHG-75Barreno de montaje para bases AM-1 o VM-1</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 39.62 x 13.02 x 39.37 cm (15.6 x 5.1 x 15.5 in)Construcción metálica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aloja dos baterías de 12 Vcd y 26 Ah
Característica 2	Incluye panel frontal ciego (dead-front) y 2 tornillos autorroscantes
Característica 3	Múltiples perforaciones (knockouts) para distintas opciones de instalación
Característica 4	Espárragos de montaje para alojar de forma opcional el cargador CHG-75
Característica 5	Barreno de montaje para bases AM-1 o VM-1
Característica 6	Dimensiones: 39.62 x 13.02 x 39.37 cm (15.6 x 5.1 x 15.5 in)

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:38