



Gabinete de Montaje en Pared / 19in / 9 UR / 635mm (2.08ft) Profundidad / Ventana de Seguridad / Negro

SKU: PZWMC9W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$18,281.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete de montaje en pared diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de red. Construido en acero con puerta de vidrio templado que permite visualización segura del equipo interno sin comprometer la protección física. Su arquitectura de ventilación optimizada garantiza disipación térmica eficiente para switches PoE, UPS y equipos de red activos o pasivos. Los paneles laterales desmontables facilitan el acceso para instalación y mantenimiento, mientras que la profundidad ajustable hasta 635 mm ofrece versatilidad para diferentes configuraciones de equipos.

Características Principales

- Construcción en acero con vidrio templado de alta resistencia
- Ventilación optimizada para dispositivos PoE y equipos de alta densidad térmica
- Capacidad de carga de 79.38 kg (175 lb)
- Profundidad ajustable hasta 635 mm (2.08 ft)
- Paneles laterales totalmente desmontables para acceso completo
- Cumplimiento con estándares TIA/EIA de puesta a tierra
- Diseño compacto para espacios con restricciones de área
- Puerta con ventana de seguridad para monitoreo visual

Especificaciones Técnicas

Profundidad Útil de Montaje

553.72 mm (21.8 in)

Estándar de Rack

EIA 19 in

Capacidad de Unidades de Rack

9 UR

Capacidad de Carga

79.38 kg (175 lb)

Material de Construcción

Acero y vidrio templado

Color

Negro

Cumplimiento Normativo

Estándares TIA/EIA de puesta a tierra

Tipo de Montaje

Pared

Características Especiales

Puerta con ventana de seguridad, paneles laterales desmontables

Ventajas Competitivas

El diseño de flujo de aire optimizado mejora significativamente la disipación de calor en entornos con equipos de alta densidad de potencia. La ventilación adicional integrada permite operación confiable de múltiples dispositivos PoE simultáneos sin degradación de rendimiento por sobrecalentamiento. La combinación de construcción robusta con accesibilidad completa reduce los tiempos de instalación y mantenimiento preventivo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero y vidrio templado de alta resistencia
Característica 2	Ventilación optimizada para dispositivos PoE
Característica 3	Carga máxima de 79.38 kg (175 lb)
Característica 4	Profundidad ajustable hasta 635 mm
Característica 5	Paneles laterales totalmente desmontables
Característica 6	Cumple estándares TIA/EIA de puesta a tierra