



## Gabinete para Cámara Box IP / IP67 / Ventilador con Control Térmico Automático / Aleación de Aluminio / 12 VCC 2A

SKU: DS-1331HZ-C    Marca: HIKVISION    Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$1,863.82

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Gabinete profesional diseñado para albergar cámaras tipo box en entornos exteriores exigentes. Construcción en aleación de aluminio con certificación IP67 que garantiza la protección contra polvo y agua en condiciones climáticas adversas. Sistema de ventilación activa con control de temperatura automático que mantiene el rango operativo óptimo sin intervención del administrador. Compatible con cámaras box analógicas Turbo HD y cámaras IP de formato profesional. Diseño compacto con múltiples configuraciones de montaje para adaptación a distintas infraestructuras de videovigilancia.

- Características Generales
- Compatible con cámaras Turbo HD e IP
- Certificación IP67 para uso exterior
- Ventilador integrado con control de temperatura automático
- Material: aleación de aluminio resistente con vidrio de protección
- Diseño compacto con múltiples opciones de montaje

**Desempeño**

**Tipo:** Gabinete para cámaras tipo box

**Protección:** IP67

**Ventilación:** Ventilador integrado

**Control de temperatura:** Automático (encendido: 45°C ±5°C, apagado: 35°C ±5°C)

**Temperatura de operación:** -20°C a +60°C

**Físicas y Eléctricas**

**Alimentación:** DC 12V

**Consumo:** 4W (ventilador)

**Corriente:** 2A

**Dimensiones:** 455.3 x 169.2 x 110 mm

**Peso:** 1900 g

**Material:** Aleación de aluminio

**Vidrio:** Vidrio de protección

Contenido del Paquete

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP67 para instalación permanente en exterior  |
| Característica 2 | Ventilador con control térmico automático 45°C/35°C ±5°C |
| Característica 3 | Compatible con cámaras box profesionales Turbo e IP      |
| Característica 4 | Aleación de aluminio resistente con vidrio de protección |
| Característica 5 | Múltiples opciones de montaje en diseño compacto         |
| Característica 6 | Operación en temperaturas extremas de -20°C a +60°C      |