



Gabinete para Centro de Datos / 42 UR / 600 mm (1.97 ft) Ancho / 1070 mm (3.51 ft) Profundidad / Acero / Negro

SKU: XG64212BS0001    Marca: PANDUIT    Categoría: Racks Cerrados

\$97,300.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Los gabinetes FlexFusion constan de una estructura de acero ensamblada y soldada, disponible en múltiples configuraciones para adaptarse a distintos requerimientos de infraestructura. Este modelo de 42 unidades de rack ofrece un ancho de 600 mm (1.97 pies) y una profundidad de 1070 mm (3.51 pies), proporcionando espacio optimizado para equipamiento de red y servidores. La puerta frontal incorpora bisagra simple, mientras que la puerta trasera con 80% de perforación abierta maximiza la circulación de aire para enfriamiento eficiente. Todo el gabinete mantiene conexión eléctrica continua sin necesidad de cables de unión adicionales.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;"><li>Estructura de acero soldada y ensamblada para máxima rigidez</li><li>Puerta frontal con bisagra simple de operación fluida</li><li>Puerta trasera con 80% de perforación abierta para ventilación superior</li><li>Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas</li><li>Capacidad de carga estática hasta 1591 kg</li><li>Conexión eléctrica integral del gabinete sin cables de unión</li><li>Opciones de configuración: paneles laterales divididos horizontalmente, dedos de gestión de cables, soporte vertical de gestión de cables, soporte de montaje de PDU y ruedas</li><li>Cumplimiento de estándares EIA-310-E y TIA/EIA-942</li></ul><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Capacidad de Rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">42 UR</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Ancho</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">600 mm (1.97 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Profundidad</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1070 mm (3.51 ft)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Acero</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Negro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Puerta Frontal</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Bisagra simple</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Puerta Trasera</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">80% perforación abierta, bisagras divididas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándares</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">EIA-310-E, TIA/EIA-942</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conexión Eléctrica</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Continua sin cables de unión</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Opciones Disponibles</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Paneles laterales, gestión de cables, PDU, ruedas</div></div></div><p style="margin-top: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;"><strong>Nota de configuración:</strong> La línea FlexFusion ofrece gabinetes en anchos de 600 mm, 700 mm y 800 mm y profundidades de 1070 mm y 1200 mm; y alturas de 42 UR, 45 UR, 48 UR y 51 UR. Configure el gabinete según sus requerimientos específicos de infraestructura.</p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Característica 1 | Estructura de acero soldada y ensamblada |
| Característica 2 | Puerta trasera 80% perforación abierta   |
| Característica 3 | Rieles ajustables con tuercas enjauladas |
| Característica 4 | Carga estática hasta 1591 kg             |
| Característica 5 | Cumple EIA-310-E y TIA/EIA-942           |
| Característica 6 | Conexión eléctrica sin cables de unión   |