



Gabinete para Centro de Datos / 42 UR / 600 mm de Ancho / 1200 mm de Profundidad / Carga Estática 1588 kg / Ventilación 80% / Acero Soldado

SKU: XGL64222B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$76,516.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El gabinete FlexFusion XGL está diseñado para centros de datos que requieren una estructura robusta y optimización térmica. Su construcción en acero soldado proporciona una capacidad de carga estática de 1588 kg, permitiendo alojar equipamiento de alta densidad sin comprometer la estabilidad estructural. La configuración de 42 unidades de rack con profundidad de 1200 mm ofrece espacio suficiente para servidores de formato completo, sistemas de almacenamiento y dispositivos de red con gestión de cables ordenada. Las puertas traseras con 80% de perforación abierta maximizan el flujo de aire para sistemas de refrigeración pasiva o asistida, reduciendo puntos calientes en entornos críticos. Los rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas facilitan el montaje de equipos con diferentes profundidades de fijación, eliminando la necesidad de herramientas adicionales durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Estructura de acero soldado y ensamblado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Ancho: 600 mm (23.6 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Profundidad: 1200 mm (47.2 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura: 42 unidades de rack (42 UR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga estática: 1588 kg (3500 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga rodante: 454 kg (1000 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerta delantera con bisagra simple<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertas traseras con bisagras divididas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>80% de perforación abierta en puertas traseras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Paneles laterales con cerradura, divididos horizontalmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Tuercas enjauladas integradas en rieles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>1 juego de soporte de montaje de PDU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Ruedas incluidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad estática: 1588 kg (3500 lb)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad rodante: 454 kg (1000 lb)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ventilación puertas traseras: 80% perforación abierta<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Estándares: EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Acero soldado y ensamblado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura: 42 UR<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ancho: 600 mm (23.6 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Profundidad: 1200 mm (47.2 in)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta delantera: Bisagra simple<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerta trasera: Dividida con bisagras<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Paneles laterales: Con cerradura, divididos horizontalmente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Rieles: Delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 4px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Gabinete FlexFusion XGL 42 UR<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerta delantera con bisagra simple<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertas traseras con bisagras divididas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>1 juego de soporte de montaje de PDU<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Ruedas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 1588 kg para equipamiento denso
Característica 2	Puertas traseras divididas con 80% de perforación abierta para flujo térmico
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje flexible
Característica 4	Paneles laterales con cerradura divididos horizontalmente para acceso seguro
Característica 5	Cumplimiento EIA-310-E, TIA/EIA-942 y UL2416 para infraestructura certificada
Característica 6	Incluye soporte PDU y ruedas para despliegue inmediato

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 11:37