



SKU: XGL84812B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete FlexFusion XGL Light diseñado para centros de datos que requieren gestión térmica eficiente y alta densidad de equipamiento. Estructura de acero soldado con acabado epoxi en color negro, configuración de 48 unidades de rack y ancho de 800 mm y profundidad de 1070 mm (3.51 ft). Puertas perforadas al 80% optimizan el flujo de aire para refrigeración pasiva o asistida. Capacidad de carga estática de 1588 kg (3500.5 lb) permite alojar equipos de red, servidores y sistemas de almacenamiento de alto peso. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas estandarizan y aceleran el proceso de instalación. Cumple con estándares EIA-310-E, TIA/EIA-942 y directiva RoHS para integración en infraestructuras de misión crítica.

Características Generales:

- Material: acero con acabado epoxi duradero, color negro
- Capacidad: 48 unidades de rack (UR)
- Dimensiones: 800 mm ancho x 1070 mm (3.51 ft) profundidad
- Carga rodante: 454 kg (1000.9 lb)
- Perforación: 80% abierta
- Tipo puerta delantera: simple bisagra
- Paneles laterales: con cerradura, división horizontal
- Accesorios incluidos: 1 juego soporte montaje PDU, ruedas
- Desempeño: 48 UR
- Estándares: EIA-310-E, TIA/EIA-942, RoHS
- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 1070 mm
- Tipo puerta delantera: Simple bisagra
- Dividida con bisagras
- Paneles laterales: Con cerradura, división horizontal
- Ajustables con tuercas enjauladas
- Físicas / Eléctricas
- Material: Acero
- Acabado: Epoxi, color negro
- Ancho: 800 mm
- Profundidad: 1070 mm
- Tipo puerta delantera: Simple bisagra
- Dividida con bisagras
- Paneles laterales: Con cerradura, división horizontal
- Ajustables con tuercas enjauladas
- Soporte PDU
- Juego de cerradura
- Ruedas
- Juego para movilidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertas perforadas al 80% para máximo flujo de aire térmico
Característica 2	Carga estática 1588 kg y rodante 454 kg para equipamiento denso
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas agilizan montaje de equipos
Característica 4	Estructura de acero con acabado epoxi resistente a la corrosión
Característica 5	Paneles laterales con cerradura y división horizontal para acceso seguro
Característica 6	Cumple EIA-310-E, TIA/EIA-942 y RoHS para compatibilidad en centros de datos