



Gabinete para Centros de Datos / 42 UR / 600 mm Ancho / 1070 mm (3.51 ft) Profundidad / Carga 1588 kg / Puerta 80% Perforación / Acero Soldado

SKU: XGL64212B Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$66,707.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gabinete FlexFusion XGL para centros de datos con estructura de acero soldado y ensamblado, diseñado para alojar equipamiento de red y servidores en entornos profesionales. Ofrece 42 unidades de rack con profundidad de 1070 mm (3.51 ft) y capacidad de carga estática de 1588 kg. La configuración de puertas con 80% de perforación abierta maximiza el flujo de aire para gestión térmica pasiva, mientras que los rieles ajustables con tuercas enjauladas facilitan el montaje de equipos de distintas profundidades. Incluye elementos esenciales para despliegue inmediato: soporte para PDU, ruedas de transporte y paneles laterales divisibles con sistema de cerradura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estructura de acero soldado con capacidad de 1588 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta delantera con bisagra simple y 80% perforación abierta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerta trasera dividida con bisagras y 80% perforación abierta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Paneles laterales con cerradura, divididos horizontalmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 juego de soporte de montaje de PDU incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ruedas incluidas para movilidad en instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado en pintura epoxi color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Capacidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cumple estándares EIA-310-E, TIA/EIA-942 y RoHS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>42 UR</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de carga: 1588 kg</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares: EIA-310-E, TIA/EIA-942, RoHS</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material Acero</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Negro</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado: Pintura epoxi</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Profundidad: 1070 mm (3.51 ft)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo puerta delantera: Bisagra simple, 80% perforación abierta</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo puerta trasera: Dividida con bisagras, 80% perforación abierta</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rieles: Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Gabinete con estructura soldada</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerta delantera con bisagra simple</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Puerta trasera dividida con bisagras</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Paneles laterales con cerradura</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 juego de soporte de montaje de PDU</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rieles delanteros y traseros ajustables</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ruedas</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura soldada soporta 1588 kg de equipamiento crítico
Característica 2	Puerta delantera 80% perforada para flujo térmico optimizado
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje rápido
Característica 4	Paneles laterales con cerradura y división horizontal para acceso seguro
Característica 5	Cumple EIA-310-E, TIA/EIA-942 para compatibilidad estándar
Característica 6	Incluye soporte PDU y ruedas para despliegue inmediato

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 07:56