



Gabinete para Centros de Datos / 42 UR / 800 mm Ancho / 1070 mm (3.51 ft) Profundidad / Carga 1588 kg / Puerta Perforada 80% / Acero

SKU: XGL84212W Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$85,916.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Gabinete FlexFusion XGL para centros de datos con capacidad de 42 unidades de rack, estructura de acero con acabado en pintura epoxi y diseño optimizado para flujo de aire. Puerta frontal con bisagra simple y perforación al 80%, complementada con puerta trasera dividida con bisagras con idéntico porcentaje de apertura para circulación de aire. Rieles delanteros y traseros totalmente ajustables con tuercas enjauladas que facilitan el montaje de equipamiento con variaciones de profundidad. Capacidad de carga estática de 1588 kg que soporta configuraciones de alta densidad. Cumple con estándares EIA-310-E, TIA/EIA-942 y RoHS para garantizar compatibilidad en infraestructuras de datos corporativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estructura de acero soldado y ensamblado con pintura epoxi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerta frontal con bisagra simple, perforación al 80%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Puerta trasera dividida con bisagras, perforación al 80%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Paneles laterales con cerradura, divididos horizontalmente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad de carga estática: 1588 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 1 juego de soporte de montaje de PDU incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple EIA-310-E, TIA/EIA-942, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de rack: 42 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga estática máxima: 1588 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Perforación puertas: 80%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño optimizado para flujo de aire<li style='padding: 6px 0;*>Enfriamiento eficiente por convección pasiva</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Pintura epoxi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 800 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Profundidad: 1070 mm (3.51 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Gabinete FlexFusion XGL 42 UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerta frontal con bisagra simple<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puerta trasera dividida con bisagras<li style='padding: 6px 0;*>Paneles laterales con cerradura<li style='padding: 6px 0;*>Rieles delanteros y traseros ajustables<li style='padding: 6px 0;*>1 juego de soporte de montaje de PDU<li style='padding: 6px 0;*>Ruedas</div></div><div style='margin-bottom: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estándares de Cumplimiento</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>EIA-310-E, TIA/EIA-942, RoHS</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 1588 kg para equipamiento denso
Característica 2	Puertas perforadas al 80% para enfriamiento pasivo eficiente
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas para montaje rápido
Característica 4	Paneles laterales con cerradura divididos para acceso segmentado
Característica 5	Cumplimiento EIA-310-E, TIA/EIA-942 para compatibilidad estándar
Característica 6	Soporte PDU y ruedas incluidos para despliegue inmediato