



Gabinete para Centros de Datos / 42 UR / 800 mm Ancho / 1200 mm Profundidad / 2.62 x 3.94 pies / Acero / Negro

SKU: XGB4222B50001 Marca: PANDUIT Categoría: Racks Cerrados

\$140,035.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Gabinete FlexFusion diseñado para infraestructura de centros de datos que requiere alta densidad de equipamiento y gestión térmica eficiente. Su estructura de acero ensamblada y soldada proporciona estabilidad estructural superior para instalaciones críticas. Las puertas con perforación al 80% maximizan el flujo de aire frontal-trasero, reduciendo puntos calientes en entornos con servidores de alto consumo. Los rieles delanteros y traseros totalmente ajustables simplifican el montaje de equipos de distintas profundidades sin herramientas adicionales. El sistema de conexión eléctrica continua integrada elimina la necesidad de cables de puesta a tierra entre componentes, acelerando la instalación y mantenimiento.

Características Principales

- Puertas delantera y trasera con 80% de perforación abierta para flujo de aire optimizado
- Puerta delantera con bisagra simple; puertas traseras con bisagras divididas
- Rieles delanteros y traseros ajustables con tuercas enjauladas integradas
- Paneles laterales divididos horizontalmente para acceso selectivo
- Dedos de gestión de cables y soporte vertical para organización de infraestructura
- Soporte de montaje para PDU distribución de energía
- Ruedas para movilidad durante instalación y reconfiguración
- Conexión eléctrica continua del gabinete sin cables de conexión adicionales
- Construcción de acero soldado para durabilidad en operación continua

Especificaciones Técnicas

Capacidad	42 UR
Ancho	800 mm (2.62 pies)
Profundidad	1200 mm (3.94 pies)
Carga Estática	1591 kg
Material	Acero soldado
Perforación Puertas	80% abierta
Estándares	EIA-310-E, TIA/EIA-942

Opciones de Configuración Disponibles

Anchos	600 mm, 700 mm, 800 mm
Profundidades	1070 mm, 1200 mm
Alturas	42 UR, 45 UR, 48 UR, 51 UR

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puertas perforadas al 80% para ventilación superior
Característica 2	Carga estática de 1591 kg para equipos pesados
Característica 3	Rieles ajustables con tuercas enjauladas incluidas
Característica 4	Estructura de acero soldado para máxima rigidez
Característica 5	Conexión eléctrica continua sin cables adicionales
Característica 6	Cumple EIA-310-E y TIA/EIA-942 para estandarización